

Q945F-16C电动三通球阀

产品名称	Q945F-16C电动三通球阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

电动三通球阀产品介绍

电动三通球阀型号：Q944F Q945F	电动三通球阀 通径：25MM-250 MM	电动三通球阀 使用压力：1.6MP A -4.0MPA
电动三通球阀 连接方式：法兰连 接	电动三通球阀 操作操作操作方式 ：电动	电动三通球阀 主要功能：起开关 作用
电动三通球阀使用介质：水.油品. 蒸汽	电动三通球阀材质：铸钢.不锈钢	电动三通球阀 标准：机械部标准 或定做非标

电动三通球阀可分为L形和T形，L形(Q944F)三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接;T形

(Q945F)三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。

电动三通球阀性能参数:

试验压力 Mpa	公称压力 (Mpa)				
强度试验	1.6	2.5	4.0	CL150	JIS10K
密封试验	2.4	3.8	6.0	3.2	2.4
气密试验	1.8	2.8	4.4	2.2	1.5
	0.5-0.7				

工作温度 PTFE 180 PPL 300
 适用温度 C：水、油、气；P：硝酸类；R：醋酸类

电动三通球阀主要零件材料:

阀体、阀盖	WCB、CF8
球体	WCB+Hcr、CF8
阀杆	2Cr13、CF8
阀座	PTFE
填料	PTFE

电动三通球阀主要外形尺寸:

公称压 力	公称通径	L	L1	H	W	重量 (kg)					
Mpa	mm	in	mm	mm	mm	1.6	2.5	4.0	CL150	JIS10K	
1.6	54.0	15	130	65	62	100	2.5	3.0	3.5	2.5	2.5
CL150	JIS20	3/4	150	75	68	160	3.0	3.5	4.5	3.0	3.6
10K	25	1	160	80	75	160	4.8	5.0	6	5.0	5.0
	32	1 1/4	180	90	85	200	6.5	7	8.5	7	7
	40	1 1/2	200	100	95	200	8.5	9	10.5	9	9
	50	2	230	115	110	250	11	12	14	12	11
	65	2 1/2	290	145	130	300	15	17	20	16	16
	80	3	310	155	155	400	21	22	32	21	22
	100	4	350	175	180	500	33	36	50	36	36
	125	5	400	200	250	600	65	70	80	68	70
	150	6	480	240	275	800	103	110	120	105	105
	200	8	580	290	325	1000	152	168	180	160	160