Q945F-16C电动三通球阀

产品名称	Q945F-16C电动三通球阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室（注册地址）
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

电动三通球阀产品介绍

电动三通球阀型号：Q944F Q945F	电动三通球阀 通径：25MM-250MM	电动三通球阀 使用压力：1.6MPA -4.0MPA
电动三通球阀 连接方式：法兰连接	电动三通球阀 操作操作操作方式：电动	电动三通球阀 主要功能：起开关作用
电动三通球阀使用介质：水.油品.蒸汽	电动三通球阀材质：铸钢.不锈钢	电动三通球阀 标准：机械部标准或定做非标

电动三通球阀可分为L形和T形，L形(Q944F)三通球阀用于介质流向的切换，能使相互垂直的两个通道连接;T形

(Q945F)三通球阀用于介质分流、合流及流向切换。

电动三通球阀性能参数:

试验压力	公称压力（Mpa）				
Mpa	1.6	2.5	4.0	CL150	JIS10K
强度试验	2.4	3.8	6.0	3.2	2.4
密封试验	1.8	2.8	4.4	2.2	1.5
气密试验	0.5-0.7				

工作温度　　PTFE≤180℃ PPL≤300℃
适用温度　　C：水、油、气；P：硝酸类；R：醋酸类

电动三通球阀主要零件材料:

阀体、阀盖	WCB、CF8
球体	WCB+Hcr、CF8
阀杆	2Cr13、CF8
阀座	PTFE
填料	PTFE

电动三通球阀主要外形尺寸:

公称压力	公称通径		L	L1	H	W	重量（kg）				
Mpa	mm	in	mm	mm	mm	mm	1.6	2.5	4.0	CL150	JIS10K
1.62.54.0	15	1/2	130	65	62	100	2.5	3.0	3.5	2.5	2.5
CL150JIS	20	3/4	150	75	68	160	3.0	3.5	4.5	3.0	3.6
10K	25	1	160	80	75	160	4.8	5.0	6	5.0	5.0
	32	1 1/4	180	90	85	200	6.5	7	8.5	7	7
	40	1 1/2	200	100	95	200	8.5	9	10.5	9	9
	50	2	230	115	110	250	11	12	14	12	11
	65	2 1/2	290	145	130	300	15	17	20	16	16
	80	3	310	155	155	400	21	22	32	21	22
	100	4	350	175	180	500	33	36	50	36	36
	125	5	400	200	250	600	65	70	80	68	70
	150	6	480	240	275	800	103	110	120	105	105
	200	8	580	290	325	1000	152	168	180	160	160