

不锈钢电磁阀2W-160-15B DC24V

产品名称	不锈钢电磁阀2W-160-15B DC24V
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	140.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-160-15B 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢电磁阀2W-160-15B DC24V 是一种高质量的水用电磁阀，其品牌是上海欣一，型号为2W-160-15B，主要材质是不锈钢。该电磁阀价格为140元/件，是性价比很高的选择。

品牌	上海欣一
型号	2W-160-15B
材质	不锈钢
电压	DC24V
适用介质	水
口径	1/2英寸
温度范围	0-80

该电磁阀采用了不锈钢材质，具有优异的耐腐蚀性和耐高温性能，能够在恶劣的环境下正常运作，且使用寿命长。同时，该电磁阀的电压为DC24V，适用于大多数电气控制系统，同时较低的电压可以降低电气安全风险。

2W-160-15B型号的口径为1/2英寸，适用于1/2英寸的水管，因此可以被广泛应用于家庭、商业和工业领域的水控制系统中，能够高效稳定地控制水流。该电磁阀还具有良好的密封性，能够有效防止水的泄漏，保证水的用途和水资源的节约。

总之，不锈钢电磁阀2W-160-15B DC24V 是一种高品质、实用性强的水用电磁阀，适用于各种水控制系统，可以满足不同场合的需求，是您的****。

关键词：不锈钢电磁阀、直动式电磁阀、膜片式电磁阀、水用电磁阀、螺纹电磁阀

一、主要技术数据

- 1、使用压力：0 ~ 10kg/cm²
- 2、*大耐压力：16kg/cm²
- 3、使用流体：空气、水、油、瓦斯、煤气、液化气
- 4、使用流体粘度：20CST以下
- 5、工作温度：-5 ~ 80
- 6、电压波动范围：± 10%
- 7、动作方式：直动式
- 8、型式、常闭式（即通电后阀开启，或常开式（通电阀关闭））。
- 9、工作寿命 > 15万次
- 10、绝缘等级：B级
- 11、经圈温升 < 75
- 12、功率 < 15W

二、电磁阀安装注意事项

- 1、安装电磁阀，阀体上的箭头标记，应同管路流体流向相一致。
- 2、电磁阀上的标牌参数应与实际使用要求相符。特别请注意标记的额定电压。
- 3、本阀没有安装防爆装置，不能在有爆炸性危险的场所使用。
- 4、对电磁阀有特殊要求，请与当地经销商联系。

三、产品规格

型通A B C D K(阀
号径 G 体
() 材
m 质
m
)

2 2. 663075401/ 锻
W5 8" 造
02 铜

5-
06

2 2. 663075401/
W5 4"

02
5-

08
2 4 663075401/
W 4"
04
0-
08
2 4 743285523/
W 8"
04
0-
10
2 16105711693/
W 1 7 8"
16
0-
10
2 16105711691/
W 1 7 2"
16
0-
15
2 20105712733/
W 7 3 4"
-2
00
-2
0
2 25117413991"
W 1 4
-2
50
-2
5
2 351490171111铸
W 0 0 9 /4造
35 " 铜
0-
35
2 401495171211
W 2 2 3 /2
40 "
0-
40
2 50171220162"
W 2 3 9 8
50
0-
50

注：1、需要法兰连接、的在型号后加F，如2W250-25F 2、需要不锈钢螺纹连接的加J，如2W250-250J

2、需要不锈钢法兰式的即：2W25025JF 4、需要常开式的在型号*后加K，如2W250-25JFK

即表示：不锈钢阀体，法兰连接，常开式。通径 25mm。