

# 维修销售国电南自PDS-763S 数字式电容器保护测控电源板液晶屏

产品名称	维修销售国电南自PDS-763S 数字式电容器保护测控电源板液晶屏
公司名称	福州鼎式辉电气有限公司
价格	899.00/件
规格参数	品牌:南自 交流回路电流:5A,1A 交流频率:50Hz
公司地址	福建省福州市闽侯县上街镇沙堤村利民88-2号（注册地址）
联系电话	13950401334

## 产品详情

维修销售国电南自PDS-763S 数字式电容器保护测控电源板液晶屏

PDS-763S 数字式电容器保护测控装置适用于 10kV 及以下各种电压等级的中性点不接地或经电阻接地系统并联电容器的保护和测控。

### 4.2.1. 保护功能

#### 1) 三段式过电流保护

该保护功能为标准配置。每段各设一个软压板进行保护功能的投退，且每段保护各有一个动作电流及动作时间定值，各段保护相互独立，电流 I、II 段为定时限过流保护，过流 III 段为反时限过流保护。

#### 2) 过电压保护

该保护功能为标准配置。通过软压板的操作来进行保护功能的投退，定值设定为一个过电压定值及动作时间定值。过压保护动作可通过控制字选择跳闸/告警。

#### 3) 欠电压保护

该保护功能为标准配置。通过软压板的操作来进行保护功能的投退，定值设定为一个低

电压定值及动作时间定值。欠电压保护动作于跳闸。

#### 4) 零序过电流保护

该保护功能为选配功能。通过软压板的操作来进行保护功能的投退，定值设定为一个零序动作电流定值及动作时间定值。零序过流保护动作可通过控制字选择跳闸/告警。

#### 5) 不平衡电压保护

该保护功能为选配功能。PDS-763S 可配置单元件的不平衡电压保护适用于单 Y 或 接线，反映零序电压，或适用于双 Y 接线，反映两中性点差压。通过软压板的操作来进行功能的投退，定值设定为一个不平衡电压定值一个动作时间定值。

#### 8) 不平衡电流保护

该保护功能为选配功能。PDS-763S 可配置单元件的不平衡电流保护，适用于单 接线的电容器组，反映零序电流，或适用于双 Y 接线，反映中性点连线的差流。保护功能通过控制字选择投退，定值设定为一个不平衡电流定值及动作时间定值。

### 4.2.2. 测控功能

PDS-763S 数字式电容器保护测控装置配备了较完备的测控功能，可通过 RS485 或 CAN-BUS 总线与上位机通讯，实现配电系统的无人值守和智能管理

#### 1) 模拟量测量

标准配置为两相电流测量，可通过选配测量电压、有功、无功、功率因数。

#### 2) 遥信及事故告警

可上送开关量状态、保护功能压板状态、定值区号及事故告警类遥信。

#### 3) 遥控

配置了开关的遥控分、合闸，保护功能软压板的投退，保护定值的修改、定值区切换