

高低温湿热试验箱快速交变试验机

产品名称	高低温湿热试验箱快速交变试验机
公司名称	东莞市德祥仪器有限公司
价格	56800.00/台
规格参数	德祥仪器:东莞 温度范围:-20-40-60-70 ~ + 150 温度均匀度:± 1.0
公司地址	广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 (注册地址)
联系电话	0769-81330059 13650315209

产品详情

试样限制:试验设备禁止:

易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存

腐蚀性物质试样的试验或储存

生物试样的试验或储存

强电磁发射源试样的试验或储存

放射性物质试样的试验或储存

剧毒物质试样的试验或储存

试验或储存过程中可能产生易燃、爆炸、挥发、剧毒、腐蚀及放射性物质的试样的试验或储存

标准型恒温恒湿试验箱容积、尺寸和重量:

标称内容积:225L/408L/800L/1000L

内箱尺寸W × H × D(cm):50 × 75 × 60

外箱尺寸W × H × D(cm):102 × 161 × 118

重量:约300KG以内

性能参数

测试环境条件：环境温度为+5~+28 、相对湿度 85%、试验箱内无试样条件下

测试方法：GB/T 5170.2-2008 温度试验设备、GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备

温度范围：0 /-20 /-40 /-70 ~ +150

温度：±0.2 （控制器设定值和控制器实测值之差）

湿度：±2.5%（控制器设定值和控制器实测值之差）

温度波动度： 0.5 （温度波动度为中心点实测*高温度和*低温度之差的一半）

温度误差： ±1 （工作室温度控制器显示值的平均温度减去中心点实测的平均温度）

温度均匀度： 2.0 （温度均匀度为每次测试中实测*高温度和*低温度之差的算术平均值）

升温速率：3 /min可调（非线性空载）

降温速率：1 /min可调（非线性空载）