

# 成都增强尼龙-增强尼龙-成都阻燃尼龙 成都晨光科技化工

产品名称	成都增强尼龙-增强尼龙-成都阻燃尼龙 成都晨光科技化工
公司名称	成都晨光众益科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都四川成都市人民南路4段30号
联系电话	028-85563810 13881813223

## 产品详情

成都增强尼龙-增强尼龙-成都阻燃尼龙 成都晨光科技 028-85563810

公司组建于2003年，主要从事工程塑料及其改性材料，有机硅产品等研究开发和生产销售。依托川大高材系、晨光化工研究院等科研院所，目前已形成以高分子新材料研发、生产和销售为主体的科技型企业。本公司，科技力量雄厚，设备齐全，凭借积累下的产品开发经验，和众多良好的合作客户资源，必将迎来公司事业新的发展。产品特点 本品具有比一般工程塑料更高的机械强度和弹性模量，热变形温度高，应用温度范围广泛、耐油及耐化学性能优异，低成型收缩率、低翘曲，耐磨损、低磨擦系数，适宜精密注射成型，且表面硬度高，可在许多行业全面替代金属材料。性能指标 项目 单位 FRPA6G30 玻纤含量 % 30 拉伸强度 MPa 125 弯曲强度 MPa 200 弯曲弹性模量 GPa 8.0 臂梁缺口冲击强度 KJ/m<sup>2</sup> 9.5 热变形温度(1.82MPa) 200 阻燃性(UL94) HB 用途 汽车散热器和加热器端盖、刹车油盒、车门把手、转向柱开关、空气滤清器、电器接插件、插座、电气开关盒、接线端子、断路器、熔丝盒、低压配电产品、各种齿轮、轴承、线圈骨架、电动工具零部件 注: 上述数据为典型实验值，仅供参考，不作为正式质保承诺。可根据用户要求提供玻纤含量为0~50%的各种改性尼龙。包装及贮运 本产品为25公斤/袋，包装为内