

耐磨复合锤头那家好 铜川耐磨复合锤头 天阔双金属锤头

产品名称	耐磨复合锤头那家好 铜川耐磨复合锤头 天阔双金属锤头
公司名称	临沂天阔铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术开发区湖北路与泉重路交汇处向南300米路东
联系电话	13705392819 13705392819

产品详情

磨机研磨体级配优化原则：符合入磨物料的颗粒分布规律，采用“中间大，两头小”的配球方案；因为在物料粉磨过程中物料的粒径是由大变小，铜川耐磨复合锤头，大颗粒逐渐减少，细颗粒不断增加，研磨冲击力不再十分重要，主要是冲击次数。根据入磨物料的粒度、硬度、易磨性及产品细度要求来配球，耐磨复合锤头供货厂，当入磨物料较小、易磨性好、产品细度要求细时，要加强对物料的研磨作用，装入的研磨体直径要小。

硅和锰有利于脱氧，硅过量将导致力学性能下降，耐磨复合锤头定做，锰则会增加淬火组织中残余奥氏体量，降低制砂机锤头的抗磨性，因此硅一般控制在0.4%~0.8%，锰控制在0.6%~1.0%。加入适量的钼和镍是为了提高淬透性，耐磨复合锤头那家好，钼含量控制在0.5%~1.2%，镍控制在0.5%~1.0%。稀土具有脱氧、脱硫和消除其它有害杂质的作用，但过量反而导致夹杂物的增多，降低制砂机锤头的强韧性，稀土一般控制在0.05%~0.20%。

双金属复合锤头顾名思义是由两种不同金属复合熔炼而成。而一般的锤头则是由一种金属根据含碳量的不同而做成。因为我们做事往往不是一成不变的，我们可能每次使用的锤子需要的特性也不同如抗磨损性、强度、延展性和断裂性的特性。所以双金属复合锤头熔炼时首先要做的是选择哪两种金属的复合。选择金属复合是我们要考虑我们想得到的锤头需要具有的特性，然后再根据我们需要的特性选择两种特定的金属。双金属复合锤头的特点

在于能融合两种金属的优点，而且两种金属是可以根据需要随意搭配的。所以双金属复合锤头就能具有普通破碎机锤头所不具有的多种特性。

耐磨复合锤头那家好-铜川耐磨复合锤头-天阔双金属锤头由临沂天阔铸造有限公司提供。临沂天阔铸造有限公司为客户提供“双液双金属复合锤头,广泛用于冶金,建材,电力,矿山”等业务，公司拥有“双液双金属复合锤头,广泛用于冶金,建材,电力,矿山等。”等品牌，专注于铸件等行业。，在山东临沂市高新技术开发区湖北路与泉重路交汇处向南300米路东的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：平宪忠。