

不锈钢电磁阀ZCAP

产品名称	不锈钢电磁阀ZCAP
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCAP 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢电磁阀ZCAP

品牌: 上海欣一

型号: ZCAP

材质: 不锈钢

不锈钢电磁阀ZCAP是上海欣一公司推出的一款高品质电磁阀，采用优质不锈钢材质精工制造，具有耐腐蚀、不易生锈等特点，适用于液体、气体等介质的控制或调节。

该电磁阀为常闭电磁阀，即电源断电时阀门处于关闭状态，电源连通时阀门打开。其价格为280元/件，性价比极高，深受广大客户的青睐。

不锈钢电磁阀ZCAP广泛应用于各种工业控制系统和设备中，如水处理设备、气体控制系统、食品加工设备等。其安装简便，使用可靠，是现代工业领域中不可或缺的重要装备。

品牌	上海欣一	型号	ZCAP	材质	不锈钢	价格	280.00/件
----	------	----	------	----	-----	----	----------

总之，不锈钢电磁阀ZCAP是您工业控制过程中不可或缺的选择，欢迎选购。

ZCAP不锈钢电磁阀

应用于医疗器械、太阳能、清洗设备、食品机械、燃烧器、焊接切割、消防安全、生物制药、机械制造等行业。

公称通径：DN6-50mm

压力范围：0-1.6MPa

介质温度：-20-150

阀体材料：不锈钢

功能选项：防爆、常闭、常开

一、技术参数

操作方式	常闭	通电打开、断电关闭						
	常开	通电关闭、断电打开（型号后加“-K”表示）						
参数 型号	ZCA-1P · ZCA-2P							
介质温度	1型： 90 · 2型： 150							
使用介质	1型	水、柴油、氮气、空气、煤气天然气、乙二醇等常温液体或气体						
	2型	热水、热油、热空气等中温液体或气体						
通径（mm）	6~8	10	15	20	25	32	40	50
连接尺寸（G）	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
压力（MPa）	0.03~1.0			0.03~1.6		0.07~1.6		
功率	AC：10W、DC：15W					AC：15W、DC：18W		
电压偏差	允许波动±10%							
材料	阀体	不锈钢						
	密封	1型：丁晴橡胶NBR · 2型：氟橡胶FKM · 特制：硅橡胶(食品级)PSI						
环境温度	-20~60							
连接方式	内螺纹							

三、安装尺寸

通径 DN	内螺纹接	外形尺寸		
	G	L	H	A
6~8	1/4	52	84	38
10	3/8	52	84	38
15	1/2	52	84	38
20	3/4	102	116	70
25	1	102	116	70
32	1-1/4	137	136	96
40	1-1/2	137	136	96
50	2	162	156	111