

# 不锈钢电磁阀ZCT-20

产品名称	不锈钢电磁阀ZCT-20
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	180.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCT-20 通径:DN20
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

## 产品详情

上海欣一不锈钢电磁阀ZCT-20(DN20)

品牌：上海欣一  
型号：ZCT-20  
通径：DN20  
价格：180元/件

不锈钢电磁阀是一种常用的流体控制元件，采用磁力控制开关使阀门开启或关闭。本品牌的ZCT-20型号是一种常闭电磁阀，即在未通电的情况下，阀门保持关闭状态，电磁阀通电开启后，阀门才能通道流体。

该电磁阀适用于中性液体、腐蚀性液体和低粘度液体的管路控制，如海水、水、油等。工作压力范围为0.1-1.0MPa，温度范围为-10 至+120 。

上海欣一不锈钢电磁阀ZCT-20(DN20)采用304不锈钢材质，表面抛光处理，具有很好的耐腐蚀性和外观美观性。安装简便，易于维护。

总之，上海欣一不锈钢电磁阀ZCT-20(DN20)是一款性能稳定、品质可靠的流体控制元件，适用于各种液体管路的控制和应用场合。欢迎广大用户前来咨询和选购！

关键词：不锈钢电磁阀，先导式电磁阀，气体电磁阀，微型电磁阀，螺纹电磁阀

一、详细介绍：

适用介质：蒸汽、水、油、弱酸碱性液体等

介质温度：-5~150

动作方式：分步直动式，直动式

工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm<sup>2</sup>;

阀体材质：不锈钢（棒料锻打成形）

密封件材质：氟橡胶（Viton）

线圈保护系数：铁壳线圈IP54

## 二、技术参数：

型号	ZCT-3	ZCT-6	ZCT-10	ZCT-15	ZCT-20	
螺纹G	1/8", 1/4"	1/4", 1/2"	3/8", 1/2"	1/2", 3/4"	3/4"	
通径	mm	3	6	10	15	20
Cv值	0.23	0.6	1.5	3.5	6.2	
长	mm	45	50	68	78	78
高	mm	88	88	95	105	110
动作方式	直动式		分步直动式			
介质温度	-5~150					
工作压力（压差）	kgf/cm <sup>2</sup> ;	0~10				
额定电压	220VAC/50HZ; DC24V; 上下浮动±10%, 其他电压可已定制					