

H44H-16C旋启式止回阀

产品名称	H44H-16C旋启式止回阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:200 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

旋启式止回阀参数

旋启式止回阀型号：H44H	旋启式止回阀 公称通径：40MM-500MM	旋启式止回阀使用压力：1.6MPA-10MPA
旋启式止回阀 连接方式：法兰连接	旋启式止回阀 形式：自动	旋启式止回阀 主要功能：防止介质回流
旋启式止回阀 使用介质：水 油品 蒸汽	旋启式止回阀 材质：铸钢 不锈钢	旋启式止回阀 标准：机械部标准 或定做非标

启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭，以防止介质倒流的阀门叫止回阀。止回阀属于自动阀类，主要用于介质单向流动的管路上，只允许介质向一个方向流动，以防止发生事故。止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。

旋启式止回阀用途及特点

H44H/W旋启式止回阀严格按GB12236 标准设计制造，销轴与阀瓣连接采用内装式结构，性能优良，密封更可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。

旋启式止回阀主要性能规范

试验压力	公称压力 (MPa)				
	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0
壳体试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0
密封试验	1.8	2.8	4.4	7.1	11.0
阀体材料	WCB(C)	CF8(P)	CF 8M (R)	WC6	WC9
工作温度	425	100	100	550	550
适用介质	水、蒸汽、油品 硝酸类		醋酸类	水、蒸汽	

旋启式止回阀执行标准

设计制造：GB12236 结构长度：GB12221 连接法兰：JB/T79-1994

试验与检验：JB/T9092-1999

旋启式止回阀主要连接尺寸

公称通径	PN1.6/2.5MPa			PN4.0MPa			PN6.4/10.0MPa	
	L		H	L		H	L	H
	系列1	系列2		系列1	系列2			
DN40	200	200	130	200	200	130	260	160
DN50	230	230	135	230	230	135	300	170
DN65	290	290	145	290	290	145	340	180
DN80	310	310	175	310	310	175	380	245
DN100	350	350	200	350	350	200	430	290
DN125	400	400	255	400	400	255	500	320
DN150	480	480	320	480	480	320	550	360
DN200	495	550	380	533	550	380	650	430
DN250	622	650	440	622	650	440	775	505
DN300	698	750	480	711	750	520	900	555
DN350	787	850	530	838	850	540	1025	595
DN400	864	950	560	864	950	590	1150	680
DN450	978	1050	620	978	1050	650	1275	780
DN500	978	1150	655	978	1150	720	1400	970