

不锈钢法兰电磁阀2W-25BF

产品名称	不锈钢法兰电磁阀2W-25BF
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	400.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-25BF 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

不锈钢电磁阀是一种广泛应用于管道系统中的自动控制元件，能够控制水流、气流、油流的开关和**，并具有防腐蚀、耐高温、耐压力等特点，因此广泛应用于石化、冶金、医药、食品等领域。

法兰电磁阀又称飞蝶电磁阀，具有装卸方便、密封性好等优点，因而也是管道系统中比较常见的一种控制元件，广泛应用于工业、民用领域。

2W-25BF是一款标准型号的不锈钢法兰电磁阀，该型号是由品牌上海欣一生产，并以不锈钢作为材质。这款电磁阀的价格为400元/件，性价比较高。

品牌型号材质价格

2W-25BF

该型号的不锈钢法兰电磁阀适用于水、中性气体、油类等介质，其控制口径为25mm，使用环境温度为-5~80，控制方式为直接作用式，压力范围为0-1.6Mpa。该电磁阀可广泛应用于自动化控制系统、智能建筑、温室灌溉、给排水控制等领域。

因为不锈钢电磁阀是与介质接触的部分采用不锈钢材质，因而在使用过程中可有效防止因为介质的腐蚀而导致的泄漏、故障等现象。同时，采用法兰连接方式的电磁阀，能够使连接更加牢固、安全，有助于*管路系统的运行安全性。

综上所述，不锈钢法兰电磁阀2W-25BF是一款价格实惠、性能可靠的控制元件，广泛应用于各个行业的管道系统中，为自动化控制和管道运行提供了重要支持。

关键词：不锈钢法兰电磁阀，直动式电磁阀，水用电磁阀，膜片式电磁阀，电磁阀价格

一、详细介绍：

适用介质：液体、水、热水、气、油、微酸、碱等

介质温度：-5~80

动作方式：分布直动式

工作压力：常闭式：0~8kgf/cm²;

常开式：0~6 kgf/cm²

阀体材质：不锈钢（精密铸造）

膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（NBR）

线圈保护等级：铁壳线圈IP54

二、特殊订货：

如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质*高温可达到130 ；

如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质*高温可达到110

需要法兰连接可在订货时说明、

三、技术参数：

型号	ZW-15J	ZW-20J	ZW-25J	ZW-32J	ZW-40J	
螺纹 G	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	
通径	mm	15	20	25	32	40
Cv 值		4.8	7.6	12	24	29
长	mm	60	62	82	102	110
高	mm	111	117	124	156	161
介质温度	-5 ~80 (-10~130)					
工作压力（压差）	kgf/cm ² ;	常闭:0~8; 常开:0~6				
额定电压	220VAC/50HZ 22VA; 110VAC/50HZ 22VA; DC24 18W; DC12 17W; 上下浮动 其他电压可定制					
阀体材质	不锈钢SUS304（SUS316可定制）					