

呼伦贝尔市西门子变频器 — 西门子代理商ASP授权分销商

产品名称	呼伦贝尔市西门子变频器 — 西门子代理商ASP授权分销商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

SCALANCE X-100非网管型交换机

SCALANCE X-100非网管型交换机带有电气端口和光纤端口，冗余馈电装置和信号触点可用于设备层的应用。非网管型SCALANCE X104-2SCALANCE X100X104-2 6GK51042BB002AA3 带有4个百兆RJ45端口，2个百兆多模光纤端口

X108 6GK51080BA002AA3 带有8个百兆RJ45端口

X112-2 6GK51122BB002AA3 带有12个百兆RJ45端口，2个百兆多模光纤端口

SCALANCE X104-2产品描述

订货号：6GK5104-2BB00

-2AA3型 号：SCALANCE X104-2,非网管型工业以太网交换机4 × 10/100Mbit/s RJ45端口,2 ×

100Mbit/s多模接口，LED诊断，故障信号显示，设置连接按钮，冗余电源输入。电子手册光盘传输速率：10/100Mbit/s接口类型电 气：4 × RJ45接口（10/100Mbit/s;TP）光 学：2 × BFOC接口（100Mbit/s）电源连接：1 × 4针端子排信号触发连接：1 × 2针端子排电源电压：2 × 24V DC（18V to 32V）电流消耗：175mA功 率：4.2 W网络范围参数/双绞线缆长度：0-100米：带有工业快速连接RJ45插头的工业标准电缆或用0-90米工业标准电缆连接的RJ45接口

的插座+10米双绞线0-

85米：带有工业快速连接RJ45插头的船用/拖缆或用0-75米船用/拖缆连接的RJ45接口的操作

+10米双绞线0-

55米：带有工业快速连接RJ45插头的扭转双绞线或用0-45米扭转双绞线连接的RJ45接口的插

座+10米双绞线0-3000米：采用62.5/125 μ m或50/125 μ m多模玻璃光纤； 1.0dB/km 1
300nm波长； 600MHz × km工作环境条件工作温度： - 10 ° C至+60 ° C运输/存储温度： - 40 ° C至+80
° C工作湿度： < 95%，无凝结机械结构尺寸(W × H × D)mm:60 × 125 × 124重
量：780g安装方式：标准导轨安装,S7-300导轨，壁板安装防护等级：IP30认证噪声辐射：EN
61000-6-4 Class A抗干扰性：EN 61000-6-2CuL listing: UL 60950-1,CSA C22.2
NO.60950-1 VL 1604 and 2279FM : FM 3611ATEX Zone 2: EN 50021C-
Tick : AS/NZS 2064 (Class A)CE : EN 61000-6-2,EN 61000-6-4船级社认证
美国船艇协会 英国劳氏船级社 挪威船级社
德国劳氏船级社 日本海事协会平均无故障时间：134.87年