

美标耐热电缆THERMFLEX 180 EWKF-C 用于低机械应力，即桑拿、太阳能设备、铸造厂和钢铁厂的柔性连接电缆

产品名称	美标耐热电缆THERMFLEX 180 EWKF-C 用于低机械应力，即桑拿、太阳能设备、铸造厂和钢铁厂的柔性连接电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

耐热电缆

型号：THERMFLEX 180 EWKF-C

应用 这些电缆可理想地使用在安装和工作时需要承受更高机械应力的场合。硅橡胶绝缘电缆可用于所有电缆绝缘将承受高温波动波动的场合。用于干燥、湿润和潮湿的室内以及户外。用于低机械应力，即桑拿、太阳能设备、铸造厂和钢铁厂的柔性连接电缆。该电缆只可在开放和通风的电缆管和电缆槽内用于固定安装。高度屏蔽可确保信号和脉冲的无干扰传输。

EMC = 电磁兼容性

为优化EMC特性，我们建议：请确保在安装/连接时，电缆两端的屏蔽层分别被充分完全地接触到。

FRNC = Flame Retardant Non Corrosive (阻燃无腐蚀)

对所有硅电缆都可以提供FRNC版。设计的护套含有通过了DIN VDE0472部分804和IEC60332-3以及HD4 05.3中定义的燃烧测试方法C的特殊化合物。这种特殊化合物具有自熄性。正因如此，这些电缆可作为安全电缆安装，例如可用于公共建筑、发电站、宾馆、机场等。

CE= 产品符合欧盟低电压指令 2014/35/EU 的规定。

SIHF-J+CSIHF-J/GLPH05SS-FTHERM-205-FEP-EATHERM-205-FEP+CTHERM-205-FEP/GLTHERM-205-FEP/GLPTHERM-260-PTFE-EATHERM-260-PTFETHERM-260-PTFE+CTHERM-260-PTFE/GLTHERM-260-PTFE/GLPTHERM-350-GLI/GL-EATHERM-350-GLH/GLTHERM-350-GLH/GLPTHERM-1250-GLI/GA-EATHERM-1250-GLIGAHGLI/GAPATHERM-1550-FLAMELIYvz, H05V-U/-K, H07V-U/-K/-RMultinorm H05V2-K, H07V2-K HAR/UL/CSALitze UL/CSALIHvz, H05Z-U/-K, H07Z-U/-K/-RELITRONIC-CY LIYCYNMNHXMHNYY-J 0,6/1 kV; NYY-O 0,6/1 kVNYCY 0,6/1 kVNYCWY 0,6/1 kVHeizleitung TKD 0915 HL-SHeizleitung TKD 0915 HL-LHeizleitung TKD 0915 HL-MA-Y(ST)YRG 59 blauLIYCY, LI2YCYV-OBXLIY(ST)YLI2Y(ST)YRE-2Y(ST)Y(N)YYMARINEKABEL - TKF halogenfreie MarinekabelTWENOPTO LichtwellenleiterPOF SIMPLEX PE 980/1000TWENKARAIL - Bahn-, Nachrichten- und SignalkabelKAWEFLEX SPIRALKABEL PVC,aus H05VV-FKAWEFLEX SPIRALKABEL aus H05RN-F und H07RN-F KAWEFLEX SPIRALKABEL PUR aus H05BQ-F / H07BQ-F Leiterklasse 6KAWEFLEX SPIRALKABEL PURaus H05BQ-F / H07BQ-F Leiterklasse 5KAWEFLEX SPIRALKABEL PURaus Li12Y11Y - ungeschirmtKAWEFLEX SPIRALKABEL PUR aus Li12YD11Y - geschirmt