

不锈钢叶轮视镜 天津叶轮视镜 嘉明瑞水流指示器

产品名称	不锈钢叶轮视镜 天津叶轮视镜 嘉明瑞水流指示器
公司名称	天津市嘉明瑞科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号
联系电话	13821356672 13821356672

产品详情

水流指示器设置要求

设置要求：

1在自喷系统中，为及时发现发生火灾工况的区域，应在每层以及每个防火分区设置水流指示器（及时反馈发生喷水的区域，根据每个指示器的编号及时确认的火灾地点）；但当一个阀组的喷头只保护不到一个防火分区的面积的某个特定楼层时，丝口叶轮视镜，可以不设（即有报警即可确认地点）

2当一个楼层过大存在多个防火分区时（一般指群房），需在每层的每个防火分区均应设置水流指示器（可以更快的确认某层某区域—某防火分区）

3当一个楼层不大仅有一个防火分区时（甚至不到一个防火分区），可以仅在整个楼层设置一个水流指示器

水流指示器手动复位方法？一是要重视末端试水装置的安装微动开关，一定要将排水管道接至便于排水的位置，天津叶轮视镜，闸阀也要在便于操作的位置，因为不只是调试、检测 要使用末端试水装置，在日常维护管理过程中也要定期利用此装置对水流指示器的报警功能 进行检查；二是在大口径的管道上要避免安装浆片式水流指示器，因为实践证明，这种情况下水流指示器不报警的比例明显增多，叶轮视镜型号，可以考虑采用板式叶片水流指示器或将一个大的保护 区分成两个或更多保护区。

水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不锈钢叶轮视镜，不应与管壁发生碰擦。

信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不宜小于300mm。

水流指示器的引出线应用防水套管锁定。

当水流指示器入口前设置控制阀时，应采用信号阀。

阀门关闭时应将关闭信号传送给控制中心。

不锈钢叶轮视镜-天津叶轮视镜-嘉明瑞水流指示器(查看)由天津市嘉明瑞科技发展有限公司提供。天津市嘉明瑞科技发展有限公司位于天津市静海区良王庄乡四小屯村水产道1号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉明瑞科技在流量仪表中享有良好的声誉。嘉明瑞科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉明瑞科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。