

HTB蓄电池NP12-200 铅酸系列参数规格

产品名称	HTB蓄电池NP12-200 铅酸系列参数规格
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务3部
价格	.00/件
规格参数	品牌:HTB蓄电池 型号:NP12-200 容量:200AH
公司地址	北京市平谷县大华山镇前北宫村
联系电话	15652783493 15652783493

产品详情

HTB蓄电池NP12-200 铅酸系列参数规格

HTB蓄电池NP12-200 铅酸系列参数规格

HTB蓄电池保护作业，是一项耐性详尽的作业。而搞好蓄电池的保护对发电厂和变电所的安全运转和延伸惹电他的使用寿命都是很关被的。在平常保护作业中应让克下列事项：

1．应当长时间地坚持HTB蓄电池NP12-200 铅酸系列参数规格各项定时作业。不要由于在做作业时未发现问题而就不做了，如对蓄电池的丈量、检告和清洁工作等。 2．每HTB蓄电池天都要校改浮充电流值是不是适宜(即可通过测旦单个屯池的电压来断定，应保有2．懒伏，大变化规模为2．1—2．2伏)。

3．常常注意调查极板的颜色、形状和省效物质坠落的情况以及电解液的颜色及掖面高度等。

4．HTB蓄电池电池在冬天湿度不大，格外是当蓄电弛室内选用热风保温时，电解液，r水分的蒸发量格外大。闻此，首电池室内的温度不要全局(迥风机4、要长u|间地运转，当温度上来后就停)，而要坚持乔答应范围内的较低值(如15 以上)。 4．在冬季湿度不大，分外是当蓄电弛室内选用热风保温时，电解液，r水分的蒸发量分外大。闻此，首电池室内的温度不大局(迥风机4、要长u|间地工作，当HTB蓄电池NP12-200 铅酸系列参数规格温度上来后就停样，既能削减电解掖中水分的蒸发量(如电解液面上参加液体石始作用更为明显)，又减少了有害的杂质起着增加蒸馏水肋时机进入君电池中。 5

．HTB蓄电池电解掖面应常常坚持高出极板上缘20—30毫米。当电解掖面下降时，不得增加稀硫酸，而补加蒸馏水。要注意蒸馏水的温度应近似于电解掖的温度。

在5月26日举行的第十六届SNEC颁奖典HTB蓄电池NP12-200 铅酸系列参数规格礼上，联盛新能源集团旗下绿色电力资产开发、运营及服务版块——联盛电力、运维版块——优得运维、储能版块——傲普能源科技，凭借对小微工商业分布式光伏行业的商业模式创新、智慧数字化技术运维应用的开拓和多场景适配的储能技术产品研发，荣获了“APVIA产业贡献奖”、“APVIA科技成就奖”、“APVIA光伏应用奖”三大奖项。

这彰显了新能源行业对联盛集团在工商业智慧绿电这条赛道上开拓创新的肯定和支持，体现了集团作为整合型服务能源企业的雄厚实力和不俗成绩。

零碳未来已经不远，实现“双碳”目标已成为全球共识，联盛将持续HTB蓄电池NP12-200 铅酸系列参数规格续发力，探索小微工商业智慧绿电的无数可能，满足客户在全新能源应用生态的需求，加快构建新时代智慧绿电全新能源体系。