

EPS应急电源200KW消防动力混合型

产品名称	EPS应急电源200KW消防动力混合型
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:EPS 型号:200KW 类型:集中照明
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

EPS应急电源200KW消防动力混合型广泛适用于市电中断时各类一级和特别重要负荷的交流应急供电，如各类重要计算机的供电；各类建筑的工作供电和消防供电；供电；交通高速公路、、地铁、轻轨、民用的供电；电力的供电；各类不能断电的生产、实验设备的供电。是设备要求纯净正弦波高供电电源。

智能数字化控制技术：采用三块高速微控制器和可编程逻辑器件来实现电路控制，参数设定、运行、*的自检和自侦测功能，可对电路板上的所有电路连接进行自检和故障分析。您可以充分信赖经过数码变换的正弦波电压，及运行的新方案：您的实际需要。 的IPM逆变技术：采用第六代IPM良好的高速开关特性；具有高电压和大电流的工作特性；采用电压型驱动，只需要很小的控制功率。第六代IPM具有更低的饱和压降，逆变器的工作效率更高，可靠性更高。 优越的负载特性：完全从0到负载的跃变，而无需切换到旁路，并保护输出可靠，带电机负载时可设置为变频调压输出。 照明型、动力型、混合型通用一种产品设计，用户只需根据现场的负载设备情况在EPS显示监控器里面选择EPS的工作类型即可为适应负载类型的工作。 为了适应电脑监控设备和一些要求转换时间短的灯具，本产品采用快速掉电检测设计，实现转换时间小于4毫秒。 产品外观尺寸可以根据用户现场要求设计。 产品具有三防功能，可用于地下室及一些比较较差的地方

EPS应急电源200KW消防动力混合型

照明型EPS电源是一处为单相负载提供备用电源的装置，当现场发生火灾、事故或其它紧急情况导致市电断电时，应急电源可以为消防标志灯、照明灯和其它重要负载提供应急供电

动力型EPS电源动力型EPS应急电源是为了满足于消防应急供电系统的高可靠高效率、电机负载、软启动特性、环境适应性以及自诊断能等需求，其长时间处在在线待备用的状态。

适用范围消防设备应急照明电源，电梯、水泵、风机、卷帘门、喷淋泵等等

(1) 当市电正常时，由市电经过互投装置给重要负载供电，同时进行市电检测及蓄电池充电管理，然后再由电池组向逆变器提供直流能源。充电器是一个仅需向蓄电池组提供相当于10%蓄电池组容量(Ah)的充电电流的小功率直流电源，它并不具备直接向逆变器提供直流电源的能力。此时，市电经由EPS的交流旁路和转换开关所组成的供电系统向用户的各种应急负载供电。与此同时，在EPS的逻辑控制板的调控下，逆变器停止工作处于自动关机状态。在此条件下，用户负载实际使用的电源是来自电网的市电，因此，EPS应急电源也是通常说的一直工作在睡眠状态，可以有效的达到节能的效果。