

# 批发供应拒水防油PPS除尘滤袋

产品名称	批发供应拒水防油PPS除尘滤袋
公司名称	盐城市方舟环保设备有限公司
价格	120.00/条
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市阜宁县经济开发区企业园
联系电话	0515-87591288 13851120006

## 产品详情

### PPS耐高温除尘布袋

具有强度的完整保持性和内在的耐化学性，可在更加恶劣的环境中保持良好的过滤性。使其使用寿命更长。而且具有其它耐高温纤维无可比优良抗腐蚀性能。PPS除尘布袋在以下场合的应用中性能卓越：

#### 1、PPS除尘布袋

良好的耐温性，熔点285℃，连续使用温度190℃，瞬间使用温度230℃，极限氧指数34-35。可在190℃的温度下连续使用，并具有极强的耐蒸热性。

#### 2、PPS除尘布袋

的耐酸碱性能，在200℃或不足200℃的温度时，它能对大多数的酸碱和有机溶剂保持稳定的耐酸碱性能。化学品性能。硫磺除尘器

#### 3、PPS除尘布袋

具有耐高温性能，而且还有抗腐蚀的独特性能。广泛应用于冶炼、化工、建材、火电、垃圾焚烧炉、燃煤锅炉等行业高温恶劣的工况条件，是一种优质高效耐高温滤料。

4、PPS除尘布袋耐氧性，含氧量在15%或以下的场合均可适用。

5、PPS除尘布袋的耐湿性，在烟道中含湿气的场合能持续工作。

6、除尘布袋的强度，折度性能良好，更容易运输和安装。

成份	聚苯硫醚(PPS)纤维/PPS长丝基布			
克重(g/m <sup>2</sup> )	450	500	550	
厚度(mm)	1.6	1.8	2.0	
透气度(m <sup>3</sup> m <sup>2</sup> /min)	18	15	12	
断裂强度(N/5 × 20cm)	经向	>1150	>1200	>1200

	纬向	>1200	>1300	>1400
断裂伸长(%)	经向	<30	<30	<30
	纬向	<30	<30	<30
破裂强度 (Mpa/min)		2.7	2.60	2.45
连续工作温度( )		190		
短时工作温度( )		232		
耐酸性		优		
耐碱性		优		
耐磨性		优		
水解稳定性		优		
沾水等级(水温27 相对湿度20%)		5级AATTCC100		
后处理方式		高温热压及烧毛、拒水、防油处理、涂层		