精卫蓄电池6-GFM-38-YT 12V38AH安防系统

产品名称	精卫蓄电池6-GFM-38-YT 12V38AH安防系统	
公司名称	山东德力特电源科技有限公司	
价格	.00/件	
规格参数	精卫蓄电池:铅酸蓄电池 12V38:阀控式蓄电池 厦门:免维护蓄电池	
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7	
联系电话	15911127756 15911127756	

产品详情

公司开发生产的中小型阀控密封式铅酸免维护蓄电池和大容量、高性能、长寿命的胶体免维护蓄电池,具有安全可靠、外型美观、容量高、体积小、重量轻、寿命长等优点,不仅被广泛应用于铁路、石油、银行、船舶、导航、广播电视、电信通讯系统、高速公路系统和太阳能、风能贮能系统、UPS电源系统、电子仪器仪表、医疗设备、应急报警装置以及变配电系统、核电站重点工程等领域。作为全球*大的电池制造商之一,公司在全球10余个国家和地区设有生产厂。亚太地区的生产基地拥有40000㎡的生产工业园区,年生产能力达40万KWH,产品****。同时,公司所生产并以其"德富力"、"能源之星"所命名的全系列密封型铅酸和胶体免维护蓄电池产品,曾先后通过了美国UL、欧盟CE、TLC认证以及ISO9000及14001认证,中国的信息产业部和广电部等多项入网权利认证等。为提高亚太地区蓄电池产品供给能力,公司陆续在中国设立2家生产工厂,随着中国****的发展,中国已成为德富力阀控式密封铅酸蓄电池在亚太地区*重要的生产基地

精卫蓄电池参数规格:

序号	电池型号	额定电压(V)	额定容量(Ah)	长(mm)
1	6 - GFM - 7 - YT	12	7	151
2	6 - GFM - 24 - YT	12	24	165
3	6 - GFM - 38 - YT	12	38	197
4	6 - GFM - 65 - YT	12	65	350
5	6 - GFM - 100 - YT	12	100	408
6	6 - GFM - 150 - YT	12	150	495
7	6 - GFM - 200 - YT	12	200	495

性能参数:性能指标推荐的**值工作温度放电:-40~70 充电:-20~55 **温度:23~