

数字网络广播终端

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 数字网络广播终端 |
| 公司名称 | 北京航广科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/只 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区安宁庄西三条9号宜品上层1号楼603室 |
| 联系电话 | 82435958 18911092760 |

产品详情

全彩液晶显示，图文式菜单操作；

兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态实时监控；

支持多种音频解码格式：MP2、MP3、WMA、WAV，且支持多码率的MP3文件；

支持本地音频、话筒扩声，U盘音频文件播放，网络定时任务优先；

本地输出音量调节，图文显示音量信息；

支持授权寻呼、一键寻呼、终端间对讲功能；

密码登录保护功能；

支持外接USB设备，如：无线网卡、蓝牙模块等；

具有网络点播、选播、优先广播功能；

内置10W × 2数字功放模块，音质更好、功耗更低；

扩展支持蓝牙话筒（需配置蓝牙适配器和蓝牙耳机、非标配）

支持红外遥控

可选配交换模块（非标配、实现内部交换机功能）

支持批量更改终端登陆密码功能

支持点播、U盘多选播放功能

支持U盘升级、web升级等多种升级方式

技术参数

网络接口标准RJ45 × 3，1个输入，2个输出（需插交换机卡）

支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP 音频编码 MP3/MP2 采样率 8K ~ 48KHz

传输速率 100Mbps 音频模式 16位立体声CD音质 输出频率

20Hz ~ 16KHz 谐波失真 0.3% 信噪比 > 70dB

扬声器输出阻抗及额定功率 8 Ω，2 × 10W工业标准压线接线端子

辅助线路输入电平 2 × 400mV标准RCA端子 工作温度 -20 ~ +60 工作湿度 10% ~ 90%

功耗 25W 输入电源 AC220V/50Hz

3.5寸彩屏显示、12+4个功能按键

支持1路立体声线路输入、1路MIC话筒输入、1路立体声线路输出，音量调节

提供串口输出、支持二次开发