

双液压力带显示压力传感器应用实例

产品名称	双液压力带显示压力传感器应用实例
公司名称	佛山市浩捷电子仪器有限公司销售部
价格	1250.00/支
规格参数	
公司地址	广东省佛山市高明区河江开发区丹霞路18号
联系电话	86-075788227759 13425928477

产品详情

双液压力带显示压力传感器应用实例

PTJ410S带液晶显示表头一体化微压压力传感器/变送器

- 浩捷电子微压传感器/变送器特性:
- 1:采用进口扩散硅感压芯体,具有高精度的信号输出和分辨率.
 - 2:采用316L不锈钢连接使得传感器外壳更坚固,按装使用长防锈效果对比起别的材质更高.
 - 3:采用浩捷电子自主研发的放大系统降低了传感器"死区"零漂的系数.
 - 4:调节系统经国家计量院检验,使得传感器准确性真实的提高.
 - 5:引用国外不锈钢连接工艺对传感器进行无缝连接,使得传感器在恶劣工作环境下,工作寿命延长.采用进口感压芯片,全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性6:带液晶显示表头.适用于介质压力微弱的微压压力场合的测量与控制。

双液压力还显示压力传感器应用实例

量程: 0 ~ 4000pa 综合精度: 0.5%FS 输出信号: 4 ~ 20mA(二线制)、0 ~ 5V、1 ~ 5V、0 ~ 10V(三线制)
供电电压: 24DCV(9 ~ 36DCV) 介质温度: -20 ~ 85 /注:PTJ410H : -20 ~ 200 环境温度: 中温(-20 ~ 85)
负载电阻: 电流输出型 : 最大800 ; 电压输出型 : 大于50K 绝缘电阻: 大于2000M (100VDC 密封等级: IP65 长期稳定性能: 0.1%FS/年 振动影响: 在机械振动频率20Hz ~ 1000Hz内, 输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母 机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14 × 1.5、M20 × 1.5、M22 × 1.5等, 其它螺纹可依据客户要求设计