

FTTH三网合一光纤楼道箱【光缆楼道箱】产品详情

产品名称	FTTH三网合一光纤楼道箱【光缆楼道箱】产品详情
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

FTTH三网合一光纤楼道箱【光缆楼道箱】产品详情FTTH三网合一光纤楼道箱是一款具有高品质的三网合一功能的光缆楼道箱。FTTH三网合一光纤楼道箱【光缆楼道箱】产品详情它可以实现光纤分线、光纤配线和三网合一的功能，是完美满足用户需求的一款产品。FTTH三网合一光纤楼道箱【光缆楼道箱】产品详情该产品的关键词包括三网合一光纤分纤箱、FTTH三网合一光纤楼道箱【光缆楼道箱】产品详情光纤分线箱和光纤配线箱。其价格为100元一台。

品牌	普纬达
产地	慈溪市
衰减	0.2
回波	45

FTTH三网合一光纤楼道箱【光缆楼道箱】产品详情普纬达是一家专业从事光缆楼道箱生产的公司，产品品质有保障。FTTH三网合一光纤楼道箱【光缆楼道箱】产品详情此外，该产品衰减仅为0.2，回波率只有45，性能稳定可靠。使用该产品可保证用户在高速传输数据时，信号的稳定传输和快速响应。

总的来说，FTTH三网合一光纤楼道箱是一款价值超群的光缆楼道箱。它具有三网合一分纤、光纤分线和光纤配线的功能，不仅提高了产品的便捷性，而且从技术上满足了用户对于数据传输速度和稳定性的要求。因此，此款产品被广泛应用于各种光纤传输场景中。2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.操作、安装都相当方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，7.外型尺寸：壁挂式：145*630*800MM镶嵌式：入墙尺寸145*580*750MM 外墙尺寸145*630*800MM

箱体材质采用冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

- * 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- * 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- * 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- * 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- * 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- * 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- * 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- * 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求