

# FTTH三网合一光缆分光分纤箱尺寸、参数

产品名称	FTTH三网合一光缆分光分纤箱尺寸、参数
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

FTTH三网合一光缆分光分纤箱尺寸、参数三网合一即移动,联通,电信伴随社会的进步,因业务与技术的发展,相互渗透相互融合的情况下而开发的新产品。FTTH三网合一光缆分光分纤箱尺寸、参数其中包括分光分纤箱,楼道综合箱,光纤楼道箱等等。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,或光纤接入网中的光纤终端点。FTTH三网合一光缆分光分纤箱尺寸、参数同时也适用于FTTH光纤到户使用,可安装于楼道,地下室,机房和大楼外墙。FTTH三网合一光缆分光分纤箱尺寸、参数光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出,实现光缆的功能,满足各类传输网络工程的需求。用于光缆与光通信设备的配线连接,FTTH三网合一光缆分光分纤箱尺寸、参数通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,FTTH三网合一光缆分光分纤箱尺寸、参数安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。FTTH三网合一光缆分光分纤箱尺寸、参数光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,FTTH三网合一光缆分光分纤箱尺寸、参数满足传统传输网络工程的需求。

总的来说,FTTH三网合一光纤楼道箱是一款价值超群的光缆楼道箱。它具有三网合一纤、光纤分线和光纤配线的功能,不仅提高了产品的便捷性,而且从技术上满足了用户对于数据传输速度和稳定性的要求。因此,此款产品被广泛应用于各种光纤传输场景中。2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.操作、安装都相当方便5.分路器插座板可翻转,蝶形光缆可以实现存储,方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位,可安装2台1:4/1:8插片式分光器,7.外型尺寸:壁挂式:145\*630\*800MM镶嵌式:入墙尺寸145\*580\*750MM 外墙尺寸145\*630\*800MM

箱体材质采用冷轧板(Q235-A)制成,箱体表面采用环氧静电喷塑,具有耐腐蚀、耐老化;

\*有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

\*采取左右结构和上下结构组合结构的设计,左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层,

下层为光纤熔接层。

\* 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

\* 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

\* 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

\* 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

\* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

\* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求