

北京福赛尔JTW-ZDM-V6631点型感温火灾探测器 温感探头 消防火灾探测系统

产品名称	北京福赛尔JTW-ZDM-V6631点型感温火灾探测器 温感探头 消防火灾探测系统
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:福赛尔 型号:JTW-ZDM-V6631 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

产品概述：

JTW-ZDM-V6631点型感温火灾探测器（以下简称感温探测器），采用性能卓越的专用嵌入式单片机（MCU）技术，内部固化多种火灾发生的数据模型，可**快速的探测周围环境温度的变化趋势，从而及时、准确地判定火灾信息，并以数字信号传输方式将感温探测器的运行状态、环境温度等参数实时传输至火灾报警控制器。

本品满足--标准GB4716-2005《点型感温火灾探测器》，适用于室内车库、厨房、锅炉房、茶炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室等在正常情况下有烟雾、蒸汽滞留及大量粉尘等不宜安装感烟火灾探测器的环境和场所；相对湿度经常大于95%；可能发生无烟火灾的场所；适用于进一步确认火灾发生区域，如：自动防火卷帘门两侧、气体灭火系统的防护区域等。

功能特点：

采用高灵敏度热敏元件，能够对温度的变化做出快速响应

可**探测探测器周围的温度变化趋势，准确判定火灾信息

采用软硬件滤波技术，增强了感温探测器的抗干扰能力

具有差温和定温探测器特性，探测器类别为（A2）类

主要技术指标：

工作电压：DC15V-28V调制脉冲

保护面积： 30m²

监视电流： 0.5mA

安装高度： 8m

外形尺寸： 100mm × 56mm (含底座)

连接方式：二总线制、无极性连接

环境湿度： 95%RH (40 ± 2) 无凝露

传输距离： 2000m

报警温度：+54 ~ +70

编码方式：电子编码

状态指示：正常监视时闪亮，报警时常亮

配接底座：V6611A、V6611D