

## 野外三网合一分纤箱壁挂式图文

产品名称	野外三网合一分纤箱壁挂式图文
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

野外三网合一分纤箱壁挂式图文三网合一光纤配线箱|三网合一光纤分光箱|三网合一光纤分配箱|三网合一光纤楼道箱|三网合一光分路器箱野外三网合一分纤箱壁挂式图文 | 三网合一光缆分纤箱是FTTH系统中用户终端的配线分线设备，安装在楼道、弱电竖井、室外等位置、野外三网合一分纤箱壁挂式图文可以满足光缆的接续、储存、分配、调接、及分光器安装的箱体、其主要用于FTTH-ODN网络的用户接入点，按其安装场景，野外三网合一分纤箱壁挂式图文可分为室内和室外型，按其安装方式分为落地型、壁挂型、壁嵌型三种。野外三网合一分纤箱壁挂式图文该产品应用实现网络资源的共享，避免低水平的重复建设，野外三网合一分纤箱壁挂式图文形成适应性广、容易维护、费用低的一种网络箱体。

总的来说，FTTH三网合一光纤楼道箱是一款价值超群的光缆楼道箱。它具有三网合一分纤、光纤分线和光纤配线的功能，不仅提高了产品的便捷性，而且从技术上满足了用户对于数据传输速度和稳定性的要求。因此，此款产品被广泛应用于各种光纤传输场景中。2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.4.操作、安装都相当方便5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，7.外型尺寸：壁挂式：145\*630\*800MM镶嵌式：入墙尺寸145\*580\*750MM 外墙尺寸145\*630\*800MM

箱体材质采用冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；

\* 有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

\* 采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

\* 在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

- \* 塑件部分采用阻燃ABS材质部件；
- \* 双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；
- \* 光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；
- \* 采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。
- \* 符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求