

48芯野外三网合一光纤直熔箱，分纤箱室外

产品名称	48芯野外三网合一光纤直熔箱，分纤箱室外
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

48芯野外三网合一光纤直熔箱，分纤箱室外三网合一光纤分纤箱、FTTH室外壁挂式三网合一光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，48芯野外三网合一光纤直熔箱，分纤箱室外通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。48芯野外三网合一光纤直熔箱，分纤箱室外适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。48芯野外三网合一光纤直熔箱，分纤箱室外光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，48芯野外三网合一光纤直熔箱，分纤箱室外实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求。48芯野外三网合一光纤直熔箱，分纤箱室外三网合一光纤分线箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、48芯野外三网合一光纤直熔箱，分纤箱室外三网合一光纤分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤网络箱型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯规格：750*600*180、700*600*140、700*600*120、600*500*120材质：冷轧板、不锈钢安装方式：楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式家庭住宅使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTP

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度：95%（+40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在*外端应能承受的垂直压力大于200N

功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。