

无机预涂板医疗抗菌板医院洁净板变电站抗静电装饰板

产品名称	无机预涂板医疗抗菌板医院洁净板变电站抗静电装饰板
公司名称	山东地平线建筑节能科技有限公司
价格	58.00/平方米
规格参数	材质:硅酸钙板 规格:2440*1220*6 颜色:各种颜色
公司地址	山东枣庄峄城经济开发区跃进中路15号
联系电话	0632-8095666 18266241981

产品详情

板缝处理

- 1、无机预涂板全部粘贴完成，应再次彻底检查施工的整体质量和效果，必要时做适当调整，达到满意效果后，拆除临时固定用的木龙骨（九厘板）。
- 2、根据板缝的大小，选择合适的嵌缝条，填实板缝。要求嵌缝条与板面深度为3~5mm为宜。
- 3、根据分格宽度的要求沿板缝线贴上美纹纸（纸胶带），防止污染板面，然后用毛刷在装饰板的截面上涂刷至少两遍有机硅防水剂。
- 4、待有机硅防水剂表干后，用封胶枪在板缝内均匀适量的打上密封胶，再用平刮刀刮平密封胶，要求密封胶在板上的厚度为0.5~1mm。施胶完毕后将纸胶带拉掉即可。

板面清洁

- 1.先清洁无机预涂板边缘上的涂灰、污垢、再撕去保护膜。无机预涂板表面的污物清理要特别小心，不得大力擦洗或用刀片等利器刮擦，只可用溶剂、清水等清洁。
- 2.无机预涂板施工完成后，应在填缝密封胶固化后清理施工现场。剩余的材料全部回收，分类储存。现场垃圾彻底清理并妥善包装后运至指定的垃圾箱或垃圾集中处理中心。