

野外72芯三网合一光纤光缆分纤箱壁挂式-规格尺寸

产品名称	野外72芯三网合一光纤光缆分纤箱壁挂式-规格尺寸
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	普纬达:慈溪市 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

野外72芯三网合一光纤光缆分纤箱壁挂式-规格尺寸自主生产——移动、联通、野外72芯三网合一光纤光缆分纤箱壁挂式-规格尺寸电信三网合一光纤楼道箱 电信.移动.联通.广电四网合一光纤分线箱

野外72芯三网合一光纤光缆分纤箱壁挂式-规格尺寸一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，野外72芯三网合一光纤光缆分纤箱壁挂式-规格尺寸实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，野外72芯三网合一光纤光缆分纤箱壁挂式-规格尺寸安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。野外72芯三网合一光纤光缆分纤箱壁挂式-规格尺寸光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

使用条件：

工作温度：-40 +60

相对湿度： 95% (+40 时)

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 +60

防潮防雨防尘防盗符合YD/T988-1998标准

主要技术参数：

插入损耗：1.31,1.55um LD光源。单模 0.18dB多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD光源。单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$ /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧

箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在*外端应能承受的垂直压力大于200 N

功能要求：

1．光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2．光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。