

# 呼叫通信电缆 HJYVP2ZR/SA 扩音通信电缆

产品名称	呼叫通信电缆 HJYVP2ZR/SA 扩音通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	12.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:HJYVP2ZR/SA 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

呼叫通信电缆 HJYVP2ZR/SA 扩音通信电缆

HJYVZR/SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。

HJYVPZR/SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。

HJYVP2ZR/SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。

HJYVP3ZR/SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。

HJYJVZR/SA

成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、组合软结构呼叫通信电缆。

HJYJVPZR/SA

成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。

HJYJVP2ZR/SA

成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。

HJYJVP3ZR/SA

成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽组合软结构呼叫通信电缆。

HJYV/SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、呼叫通信电缆。

HJYVP /SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽呼叫通信电缆。

HJYVP 2/SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。

HJYVP 3/SA

成束阻燃型聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。

HJYJV/SA

成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、呼叫通信电缆。

HJYJVp/SA

成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、编织总屏蔽呼叫通信电缆。

HJYJVP2/SA

成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。

HJYJVP3/SA

成束阻燃型交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铝塑复合带绕包总屏蔽呼叫通信电缆。

产品特性

电缆的额定电压:500V

电缆的工作温度不低于-40 。

电缆的长期允许工作温度:

聚乙烯绝缘不高于70 ；

交联聚乙烯绝缘不高于90 。

电缆的敷设温度:0 。低于敷设温度时应预热。

电缆的主要电气性能:

(1)20 时导体直流电阻:0.75mm<sup>2</sup>不大于26 /km;2.0mm<sup>2</sup>不大于9.8 /km

(2)20 时的电缆绝缘电阻:0.75mm<sup>2</sup>不小于300M · km;2.0mm<sup>2</sup>不小于100M · km。

(3)电缆线芯与线芯及线芯与屏蔽间通过交流2500V/5min电压试验。

(4)电缆线组的工作电容在测试频率为1kHz时不大于100pF/m。

(5)电缆线组的电容不平衡在测试频率为1kHz电缆长度为250m时不大于250pF。

电线电缆 仪表电缆 电工电气 销售郭婷 呼叫通信电缆 HJYVP2ZR/SA 扩音通信电缆 音频电缆