

日本三井DF740#高弹性POE塑胶原料

产品名称	日本三井DF740#高弹性POE塑胶原料
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	22.50/千克
规格参数	品牌:日本三井化学 型号:DF740 品名:原装进口
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

日本三井DF740#高弹性POE塑胶原料

日本三井DF740#高弹性POE塑胶原料

日本三井DF740#高弹性POE塑胶原料

POE(聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体)/DF740/三井化学 用途: 电线电缆,食品级,管材级 重要参数: 熔体流动速率:3.6 g/10min 密度:0.87g/cm³ 硬度:73 维卡软化点:48 脆化温度:-70

POE(聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体)/DF740/三井化学 用途: 电线电缆,食品级,管材级 重要参数: 熔体流动速率:3.6 g/10min 密度:0.87g/cm³ 硬度:73 维卡软化点:48 脆化温度:-70

POE 日本三井 DF740 乙烯增韧剂 POE 是美国 DUPONT DOW 化学公司采用 INSITE 催化技术生产而成的。对比传统的 聚合物材料,具有更好的加工成型性能,成型时不需加任何塑化剂

POE(聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体)/DF740/三井化学 用途: 电线电缆,食品级,管材级 重要参数: 熔体流动速率:3.6 g/10min 密度:0.87g/cm³ 硬度:73 维卡软化点:48 脆化温度:-70

POE 日本三井 DF740 乙烯增韧剂 POE 是美国 DUPONT DOW 化学公司采用 INSITE 催化技术生产而成的。对比传统的 聚合物材料,具有更好的加工成型性能,成型时不需加任何塑化剂