

MHYVP 50*2*0.5 天联牌矿用通信电缆

产品名称	MHYVP 50*2*0.5 天联牌矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	10.00/米
规格参数	品牌:天联通信电缆 型号规格:MHYVP 50*2*0.5 销售总监郭婷:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYVP 50*2*0.5 天联牌矿用通信电缆

电缆型号、名称、规格及用途

型号	名称	规格	用途
MHYV (PUYV)	聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套矿用信号电缆	2-5 7/0.28	用于平巷、斜巷及机电硐室
MHJYV (PUJYV)	聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用通讯电缆	2-5 7/0.28(三钢四铜)	用于平巷、斜巷、有较好的抗拉强度
MHYVP	煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于电场干扰较大的场所作信号传输,适用于固定敷设
MHY32	煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	(5-19)*2*(0.75-1.5)	用于平巷,竖井或斜井作主信号传输
MHYVR	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于矿场作普通信号传输,可移动使用
MHYBV(PUYBV)	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	5-50 1/0.8	用于机械冲击较高的平巷、斜巷
MHYAV(PUYAV)	煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	10-100 1/0.81/1.0	用于较潮湿的斜井和平巷作通信线

用途：

电缆主要用于煤矿及各类矿场作控制、监测及保护电器仪表及自动控制装置之间进行控制、监测、连锁回路及保护线路等场合，起传输监控信号等使用。也可以用于通信系统作信息传输。

环境温度：-40 ~ 50

相对湿度：95% (+ 25)

安装敷设环境温度： -10

安装时小弯曲半径：MHYVR为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

使用范围：

MHYV：煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆，用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设

MHYVR：煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆，用于矿场作普通信号传输，可以移动使用

MHYVP：煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆，用于电场干扰大的场所作信号传输，设用于固定敷设

MHYVRP：煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆，用于电场干扰大的场所作信号传输，电线较软

MHYBV：煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆，用于机械冲击较高的场合作主信号传输

MHY32：煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆，用于平巷、竖井或斜井作住信号传输。

矿用通信电缆MHYAV (HUYAV) 矿用通信电缆MHYV (HUYV)

矿用通信电缆MHYV (PUYV) 矿用通信电缆MHYVR (HUYVR)

矿用通信电缆MHYVR (PUYVR) 矿用通信电缆MHYVP (HUYVP)

矿用通信电缆MHYVRP (HUYVRP) 矿用通信电缆MHYVRP (PUYVRP)

矿用通信电缆MHYV32 (PUYV39-1) 矿用通信电缆MHYA32 (HUYA32)

矿用通信电缆MHJYV (HUYV) 矿用通信电缆MHYBV (HUYBV)

矿用通信电缆 电线电缆 销售郭婷 煤安电缆 矿用屏蔽线 MHYVP 50*2*0.5 矿用通信电缆