

南通玻璃钢废气喷淋塔厂家 采购无中间环节

产品名称	南通玻璃钢废气喷淋塔厂家 采购无中间环节
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	19812.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

矿山除尘器的结构：筒节由多个圆桶构成，在每一个圆桶的交界面上配有若干层填充料。

矿山除尘器工作原理和特点：当烟尘气旋进到除尘设备后先遇到进通风口隔板和斜柱，气旋便转为注入料仓；一起气旋速率减少并因为惯性的作用而沿边界层升高；当汽体越过过滤材料时烟尘被过滤材料阻留，使空气获得过滤的与此同时具有支撑点框架的功效；再经过上柜体整流板进入中壳体料仓一部分；经出气管排出来净化环境。

适用范围：适用冶金工业、电力工程、轻工业等厂矿企业生产车间或锅炉间的透风排气管场协作抽真空用。

常见问题：

- (1) 该产品组装坚固稳定地安装于牢固建筑基础上，路基应高于路面不低于200mm。
- (2) 进气口处不能有阻碍物遮挡进气口。
- (3) 排烟风机入口的风力不得大于10m/s。
- (4) 如遇需更改进风口方位时和生产厂联络。
- (5) 为避免静电积聚在电极板上造成事件的发生请选用接地系统。
- (6) 该产品不适合长期性露于空气中的。
- (7) 定期维护各处螺丝是否有松脱状况。
- (8) 禁止撞击和坠落。

(9) 运输中轻放以免造成。

酸雾吸收塔内空气由排风机送进，汽体从下向上。药水由泵打进塔上匀称往下喷洒，产生倒流消化吸收，中合后气体经塔里玻璃除雾段后，经通风风管排放到，不同类型的硫化氢气体选择不同的药水消化吸收。

玻璃钢防腐酸雾喷淋塔的特征在于它的出色的耐蚀性以及强大的净化处理水平。采用了的玻璃钢材质，具有很高的耐温性可以跟耐腐蚀性能，可以满足各种极端的工作氛围。与此同时，它还采用高效率的有机气体喷洒技术性，能够把有机废气里的有害物质和细颗粒物快速减温，并且在喷洒环节中与硫酸液全面接触，同时将污染物转化为水溶性物质，根据排气系统排出出来。

相较于传统油烟净化器，玻璃钢防腐酸雾喷淋塔具有更好的净化率和较低的使用成本。它可以清除有机废气里的绝大多数有害物质和细颗粒物，如二氧化硫、氮氧化物、细颗粒物等，净化率达到90%之上。与此同时，还具有绿色环保的特征，不但可以降低公司的能源消耗和排放量，还可以减少对环境的影响，提升企业形象和信誉。

玻璃钢酸雾净化塔品牌优势：

- 1.此设备以烧碱溶液吸收法予以处理，配备三级旋流板塔吸收系统，产品具有阻力小、液气比高、触碰反应速度长，均匀一致迅速、消化吸收平稳、体积小的特征；
- 2.制定了槽边进风生产工艺，同样排风量持续伤害好，生产车间排风系统效果显著，改进职工作业环境，根源排出处收集效率90%之上；
- 3.选用PPH螺旋式挤压盘绕生产工艺制做行为主体机器设备，总体一次成型，抗腐蚀抗漏水，总体美观大方水平好，防紫外线能力很强，使用期限久；

玻璃钢防腐酸雾喷淋塔的应用范围十分广泛，可以用在各种各样工业应用。在化工企业中，它可以有效地处理废气里的有机化合物、有机气体等有害物质；在电力领域中，它可以清除烟尘里的二氧化硫、氮氧化物等有害物质；在石油和铸造行业中，它可以处理废气里的氯化氢、二氧化硫等有害物质和细颗粒物。可以这么说，玻璃钢防腐酸雾喷淋塔是一种非常好用的环保机械，为各个领域带来了高效的净化处理计划方案。

总而言之，玻璃钢防腐酸雾喷淋塔是一种高效率、绿色环保油烟净化器，可以有效的清除有机废气里的有害物质和细颗粒物，提升生态环境，维护人体的健康。它具有优良的耐蚀性以及强大的净化处理水平，可以满足各种极端的工作氛围。根据使用玻璃钢防腐酸雾喷淋塔，公司不但能够降低使用成本和能源消耗，还能提高个人形象和信誉，获得更多销售市场核心竞争力。

- 1.分离效率也是影响设备特性的一个因素，一般性好的脱硫塔分离效率 越大，气体速即越高。
- 2.查询生产主力，玻璃钢酸雾净化塔生产量大小是所有玻璃钢吸收塔的重要标示，生产量越高证实设备特性越大。
- 3.玻璃钢酸雾净化塔在运行过程的阻力和压力降也是影响设备特性的重要因素，特性越好机器阻力小、压减少。

有机废气处理系列产品

矿山除尘器处理的关键汽体为有机气体 (H₂SO₄)、氯化氢气体 (HCL)汽体、氟化氢气体 (HF)汽体、铬酸雾 (CrO₃)、氢氰酸 (HCN)汽体、氯化氢 (H₂S)、二氧化氮 (NH₃)、碱蒸气等水性汽体。选用

氢氧化钠溶液为消化吸收中含液、物质的量浓度2-6%,净化率均是95%之上。其具有法律效力高、耐腐蚀性强、高韧性、低噪音、耗电量省、体型小,拆卸维护方便,轻便经久耐用外观设计别具一格等特点。型号规格有1.5型、3型、5型、7.5型、10型、20型、30型、40型、50型九种规格型号。

酸气烟气脱硫塔选用玻璃钢材质制做。塔身体之外表面采用耐潮、抗老化聚氨酯树脂作防衰老整体面层,胶衣层薄厚不低于0.5mm,在强度和里外表层间采用碱无蜡无捻的格子亚麻布做为抗老化的涂层,其树脂含量不少于75%,叠加层数按大中型及技术规范规定铺设,树脂含量达60-70%,使塔架抗压强度靠谱。

喷洒、鼓包式填充料烟气脱硫塔不仅有鼓包式填充料烟气脱硫塔的鼓包反映,还有喷洒式填充料烟气脱硫塔的喷洒成效,适合于较高浓度有机废气处理,净化率高,是当前我国理想的油烟净化器,净化处理后有机废气大大的小于环保排放标准。处理关键有害物质为硫酸雾、硫酸雾、铬酸雾、氰化钠雾、硫酸铵雾、盐酸雾、氯化氢气体、氯化氢气体、硫化氢等。

喷洒、鼓包式填充料烟气脱硫塔选用NaOH做为消化吸收中含液。烟气由离心风机压进烟气脱硫塔中,内筒产生压力室,然后由压力室均分配各根鼓包管,有机废气根据鼓包管进到贮液袋的吸收液中获得鼓包,随后汽泡根据填料层,使汽液再度获得全面接触,吸收后的有机废气再次向上流动与喷淋管喷出的吸收液再度造成反映,化学反应速率后合格汽体经除沫设备玻璃除雾,随后排放到。

烟气脱硫塔的特征:

- (1)选用有机废气直接进水里的饱和状态触碰,化学变化充足,净化率高;
- (2)使用了比表面积,气孔率高、排序都与的新式填充料;
- (3)使用了喷洒与鼓包二种消化吸收加工工艺,完全吸收,净化的目的好。

本塔可配有汽体在线分析仪、PH

操纵计、变送器、液位控制计、继电器及控制箱等构成自动控制系统,配有故障预警。