

J961Y-P57100V 140V 170V高温高压电站截止阀

产品名称	J961Y-P57100V 140V 170V高温高压电站截止阀
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:高温 J961Y:高压 上海:蒸汽, 水
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

一、J961Y焊接式电动截止阀产品概述：

上海威尔顿阀门有限公司生产的J961Y-P57100V 140V 170V高温高压电站截止阀适用于公称压力PN1.6 ~ 32.0Mpa，工作温度-29 ~ 550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管道上，切断或接通介质。适用介质为：水、油品、蒸汽、酸性介质等。

执行标准：

设计与制造：GB12235

结构长度：GB12221

压力温度等级：GB9131 JB/T74 HG20604

连接法兰：JB/T79 GB9113 HG20593-20635

试验与检验：GB13927 JB/T9092

二、J961Y焊接式电动截止阀主要零件部材料：

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

阀盖

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

支架

WCB

ZG1Cr18Ni12Mo2Ti

ZGCr5Mo

ZG1Cr18Ni9Ti

阀瓣

2Cr13

316

Cr5Mo

304

阀杆

2Cr13

316

25Cr2MoV

304

阀座

25

316

304

304

密封环

304、增强柔性石墨

填料

增强柔性石墨

阀杆螺母

ZCuA110Fe3

三、J961Y焊接式电动截止阀产品安装尺寸：

公称通径DN

主要外形尺寸和连接尺寸（mm）

重量（kg）

L

D1

D2

D3

H

D0

J61(H.Y)-25、40、64、100、200、250、320 J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V

10

120

12

25

40°

185

140

2.8

15

170

17

36

40 °

247

200

7.5

20

170

22

42

40 °

248

200

9

25

170

26

42

40 °

248

240

9.5

32

170

31

44

40 °

248.5

280

15

50

250

50

82

32 °

450

320

60

50

350

50

82

32 °

450

320

64

65

430

69

100

110

32 °

669

400

74

80

470

84

108

130

32 °

669

450

112.5

100

560

107

144

165

32 °

755

500

178.