

优质DYZ整体式液压拉马泰州力霸现货供应

产品名称	优质DYZ整体式液压拉马泰州力霸现货供应
公司名称	泰州市力霸机械制造有限公司
价格	480.00/普通
规格参数	
公司地址	泰州市凤凰街道太白路45号
联系电话	86-052386866656 15105266488

产品详情

、工作原理 整体式拔轮器是以油压起动杆直接前进移动，故推动杆本身不作传动，钩爪座又可随螺纹直接作前进后退之调距、操作方便，只要把手柄前后小幅度摆动。油压起动杆前移，钩爪相对应后退，把被拉物体拉出。二、应用范围 液压拉马是一种替代传统拉马的理想化新工具。操作方便，本拉马结构紧凑，使用灵活，重量轻，体积小，携带方便，使用省力、防滑、不受场地、方向（0-360°）、位置（2爪、3爪）限制、广泛应用于拆卸各种圆盘、法兰、齿轮、轴承、皮带轮等。型号规格 DYZ-5 DYZ-10 DYZ-20 DYZ-30 DYZ-50 DYZ-100 安全负重 T 5 10 20 30 50 100 轴心有效伸距mm 50 50 70 70 70 100 纵向最长拉距 mm 140 160 195 230 400 600 横向最长外径mm 200 250 350 450 500 630

四、使用方法与注意事项：

1使用时先把手柄的开槽端套入回油阀杆，并将回油阀杆按顺时针方向旋紧。

2、把钩爪座调整到爪钩抓住所拉物体。

3、手柄插入掀手孔内来回掀动活塞起动杆向前平稳前进，爪钩相应后退，把被拉物体拉出。4、液压拉马的活塞起动杆有效距只有50mm，故使用时伸距不得大于50mm,当没有拉出时停止，松开回油阀门，让活塞起动杆缩回去，调好后第二次再重复1、2、3步骤拉出为止。5、欲使活塞起动杆缩回去，只须用手柄开槽端将回油阀杆按逆时针方向微微旋松，活塞起动杆在弹簧作用下渐渐回缩。6、使用前应根据被拉物体的外径，拉距及负载力，选择相应吨位的液压拉马，切忌超载使用，避免损坏。7、本液压拉马在-5 ~45 中使用，采用（GB443-84）N15机械油；在-20 ~-5 中使用，采用（GB442-64）合成锭子油。8、为防止超载引起机具损坏，液压装置内设有超载自动卸荷阀，当被拉物体超过额定负载时，超荷阀会自动卸荷，而改选用更大吨位的液压拉马。

9、本机是用油为介质，必须做好油及本机具的保养工作，以免淤塞或漏油，影响使用效果。10、新的或久置的液压拉马，因油缸内存有较多空气，开始使用时，活塞杆可能出现微小的突跳现象，可将液压拉马空载往复运动2-3次，以排除腔内的空气。长期闲置的拉马，由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化，从而影响拉马的使用寿命，所以拉马在不用时，每月要将拉马空载往复运动2-3次。本产品木箱包装，物流发货，产品保修一年。需要请联系，我们可以帮你选择适合你的产品型号、吨位。

地址：泰州市 海陵区凤凰街道太白路45号 电话：0523-86866656 联系人：毛先生 手机：15105266488 传真：0523-86864291 E-mail：liba@tzliba.com 整体式液压拉马