

# 扬州西门子授权代理商电源供应商

产品名称	扬州西门子授权代理商电源供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

## 产品详情

扬州西门子授权代理商电源供应商

扬州西门子授权代理商电源供应商

作为扬州地区的西门子PLC、CPU、变频器、触摸屏、伺服机、低压软启动器等设备授权代理商，我们致力于为广大客户提供优质的电源供应服务。

品牌型号产地

电源电缆

我们的电源电缆采用西门子品牌，型号丰富，均来自德国生产线，具有品质稳定、使用寿命长等优点。在使用中，可为您的设备提供稳定、安全的电源支持，\*大限度地保障您设备的正常运行。

西门子授权代理商/电源总代理商价格

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子授权代理PLC模块，变频器，触摸屏，电源，DP电线电缆，伺服电机等数控自动化设备。

公司主营：数控系统,S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200  
人机界面,变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440

6SE70交流工程调速变频器6RA70直流调速装置  
SI\*\*\*电源,电线电缆,数控备件,伺服电机等工控产品，

西门子V90伺服驱动器产品亮点：

## 一、高性价比

作为西门子\*\*发布的一款标准型产品，西门子V90伺服驱动器将多种控制模式集于一体，支持外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制、速度和扭矩控制，适用于多样化的应用场合。同时，全功率驱动器（0.4-7kW）还标配内置制动电阻。西门子V90伺服驱动器丰富且高度集成的模式，使其具有\*高的性价比。

## 二、伺服性能优化

通过实时参数自动优化和自动谐振抑制功能，西门子V90伺服驱动器能够兼顾设备平滑运行和高动态性能。此外，它还支持高为1MHz脉冲输入和20位高分辨率值编码器，充分保证了\*\*定位，降低低速脉动。伺服电机的3倍过载能力，以及驱动器与电机的良好匹配，保证了\*为优化的伺服性能，提高机器生产率和稳定性。

## 三、操作简便西门子授权代理商/电源总代理商价格

西门子V90伺服驱动器在设计上充分考虑了产品易用性，采用直观简洁的SinamicsV-Assistant调试工具，方便快捷地实现参数设定、试运行、排障和监控等功能。西门子V90伺服驱动器提供丰富全面的接口，能满足多种应用需求；双通道脉冲接口可以便捷地实现驱动器与PLC或运动控制器的连接；端子在提供默认参数分配的基础上支持接口自定义，保证标准应用方便性的同时，也为特殊应用提供了灵活性。

## 四、运行可靠

西门子V90伺服驱动器采用\*\*的PCB涂层，与之配套的SimoticsS-1FL6电机具有IP65防护等级，电机轴伸端标配油封。电缆接口采用坚固的金属接头，确保驱动系统在严苛环境中也能稳定可靠地平稳运行。集成安全扭矩停止功能（STO）能\*好的确保机器和操作人员的安全。

伺服系统：是一个闭环控制系统。变频器通常工作于开环控制，从速度还是精度上，变频器都无法和伺服相比。变频电机只是伺服电机的一个部分，伺服电机是在变频电机的基础上进行闭环的\*\*控制从而达到\*理想的效果。西门子公司不同类型的变频，传动，伺服，西门子备件产品用户可以根据自己的实际工艺要求和运用场合选择的型号订货。

## 【详细描述】

SINAMICS V90 伺服驱动系统特点概述 伺服性能优异

\*\*的一键优化及自动实时优化功能使设备获得\*高的动态性能

自动抑制机械谐振频率

1 MHz 的高速脉冲输入

20 位分辨率的多圈值编码器

西门子授权代理商/电源总代理商价格

集成所有控制模式：外部脉冲位置控制、内部设定值位置控制（通过程序步或 Modbus或PROFINET）、速度控制和扭矩控制

集成内部设定值位置控制功能

全功率驱动标配内置制动电阻

集成抱闸继电器（400V 型），\*外部继电器

使用方便

集成了 PTI, PROFINET, USS, Modbus RTU 多种上位接口方式

与控制系统的连接快捷简单

西门子一站式提供所有组件

\*\*便捷的伺服优化和机械优化

简单易用的 SINAMICS V-ASSISTANT 调试工具

通用 SD 卡参数复制

运行可靠

\*宽的电压范围：200 V ... 240 V - 15% / +10% (230V 型) 及 380 V ... 480 V - 15% / +10% (400V 型)

\*\*的电机轴承

电机防护等级 IP 65，轴端标配油封

集成安全扭矩停止 (STO) 功能

驱动与电机可靠组合

西门子授权代理商/电源总代理商价格

[To the top of the page](#)

[To the top of the page](#)

SIMOTICS S-1FL6 , 低惯量 (LI) , 适用于高动态性能

SIMOTICS S-1FL6, LI, 轴高 20, 30, 40, 50 mm

#### 技术数据

轴高*:	20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm
额定扭矩:	0.16 Nm 至 6.37 Nm
额定/大速度:	3000 rpm / 5000 rpm
编码器:	增量式 TTL 2500 S/R (13 位)
防护等级:	IP65
选件:	抱闸
轴类型:	光轴或平键

[To the top of the page](#)

SIMOTICS S-1FL6 , 高惯性 (HI) , 适用于平稳运行性能

SIMOTICS S-1FL6, HI, 轴高 90, 65, 45 mm

#### 技术数据

轴高*:	45 mm, 65 mm, 90mm
额定扭矩:	1.27 Nm 至 33.40 Nm
额定/大速度:	2000 rpm / 3000 rpm
编码器:	增量式编码器 TTL 2500 S/R (13 位 分辨率)值编码器 (20 位 分辨率)
防护等级:	IP65
选件:	抱闸
轴类型:	光轴或平键

[To the top of the page](#)

SINAMICS V90 适用于 SIMOTICS S-1FL6 伺服电机, 低惯量(LI), 200 V ... 240 V

SINAMICS V90 ( PTI版 及PN版 ) 200V系列 , 外形尺寸 A - D

## 技术数据

功率范围:	1AC 0.05 kW ... 0.75 kW 3AC 0.05 kW ... 2 kW
电压:	1AC 200 V...240 V (-15 % / +10 %) 3AC 200 V...240 V (-15 % / +10 %)
控制模式	外部脉冲位置控制 (PTI版)、内部设定值位置控制、速度控制、扭矩控制
防护等级:	IP20

[To the top of the page](#)

SINAMICS V90 , 适用于SIMOTICS S-1FL6 伺服电机 , 高惯量(HI) , 380 V ... 480 V

SINAMICS V90 ( PTI及PN版 ) 400V系列, 外形尺寸 AA - C

## 技术数据

### 西门子授权代理商/电源总代理商价格

功率范围:	3AC 0.4 kW...7 kW
电压:	3AC 0.4 kW...7 kW
控制模式:	外部脉冲位置控制 (PTI版)、内部设定值位置控制、速度控制、扭矩控制
防护等级:	IP20

### 西门子授权代理商/电源总代理商价格

此外，我们拥有经验丰富、\*\*\*\*的工程师团队，能够为您提供安装、调试、故障排查等一系列优质服务，使得您的设备在使用中更加安全、更加稳定。

在电源供应领域，我们始终坚持“以客户需求为导向，以品质为基础，以服务为核心”的经营理念，以诚信、专业、创新、共赢的态度，为广大客户提供更加优质、可靠的电源供应服务。