

耐寒级ABS 台湾奇美 PA-709 注塑级 高韧性 高冲击

产品名称	耐寒级ABS 台湾奇美 PA-709 注塑级 高韧性 高冲击
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	奇美:注塑级 耐寒级 低流动性 PA-709:高韧性 高冲击 高抗冲 耐低温 台湾:汽车领域 建筑应用 管材
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

耐寒级ABS 台湾奇美 PA-709 注塑级 高韧性 高冲击

关键词：ABS 台湾奇美 PA-709 注塑级 耐寒级 低流动性 高韧性 高冲击 高抗冲 耐低温 汽车领域 建筑应用 管材 价格为12元/千克

品牌	属性	应用领域
奇美	注塑级 耐寒级 低流动性	汽车领域 建筑应用 管材
PA-709	高韧性 高冲击 高抗冲 耐低温	汽车领域 建筑应用 管材
台湾	这款耐寒级ABS适用于汽车领域、建筑应用和管材等领域。它采用奇美注塑级高韧性材料PA-709，具有高冲击、高抗冲和耐低温的特点。在低温环境下仍能保持其韧性，不易断裂。	

此款耐寒级ABS价格为12元/千克，奇美注塑级低流动性确保了产品的稳定性和质量。如果您需要在低温环境下使用材料，PA-709也能满足您的需求，其高韧性赋予了其更好的耐用性。

在汽车和建筑领域，此款耐寒级ABS被广泛使用，因为其高韧性和高抗冲能够有效地防止产品在使用过程中出现损坏。此外，它还可以用于制作管材等多种产品。

总之，耐寒级ABS 台湾奇美 PA-709 注塑级 高韧性 高冲击 是一款价格实惠、质量稳定、应用广泛的高性能材料，适用于多种领域，是您不错的选择。

POLYLAC PA-709

Acrylonitrile Butadiene Styrene

CHI MEI CORPORATION

产品说明：

POLYLAC PA-709是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品。它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。特性包括:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

物性信息：

基本性能编号

[E56070-245705](#)

RoHS 合规性

RoHS 合规

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法

--

1.03 g/cm

23 ° C

1.03 g/cm

熔流率（熔体流动速率）

200 ° C/5.0 kg

0.50 g/10 min

220 ° C/10.0 kg

15 g/10 min

溶化体积流率（MVR）(220 ° C /10.0 kg)

5.00 cm/10min