

Z962Y双闸板电站闸阀 [高温高压电站阀门现货供应]

产品名称	Z962Y双闸板电站闸阀 [高温高压电站阀门现货供应]
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:高温 Z962Y:高压 上海:蒸汽, 水
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

上海威尔顿阀门有限公司生产的双闸板电站闸阀也称电站阀门，主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压，的自密封设计，压力越高，密封越可靠。产品用途:

电站闸阀也称电站阀门，主要适用于火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质:水、蒸气等非腐蚀性介质。电站阀门与其他阀门产品相比的特点是高温高压，的自密封设计，压力越高，密封越可靠。由于性能技术特性、工况的特殊使产品也形成了其他产品所替代不了的特点。

设计规范:

设计与制造 GB/T12234 ASMEB16.34

结构长度 JB/T3595

接口连接尺寸 JB/T3595 GB/T12224

检验与试验 JB/T3595 MSS SP61

压力与温度基准 JB/T3595 ANSI B16.34

相关标准:

JBT 3595-2002电站阀门 一般要求

JB/T 5263-2005 电站阀门铸钢件技术条件

JB/T 4018 电站阀门 型号编制

DL 959-2005 电站锅炉安全阀应用导则

DLT 531-1994 电站高温高压截止阀闸阀技术条件

DLT 641-2005 电站阀门电动执行机构

DLT 850-2004 电站配管

GB 10869 电站调节阀技术条件

GBT 10868-2005 电站减温减压阀

零件材料及使用范围

产品型号	Z62Y-200/250/320	Z62Y-P 55100/140/ 170V
阀体	20/WCB	12Cr1MoV/WC6/WC9
阀盖	20/WCB	12Cr1MoV/WC6/WC9
阀杆	38CrMoA1A	38CrMoA1A /25Cr2MoV
闸板	20/WCB	12Cr1MoV/WC6/WC9
螺栓	35CrMoA	25Cr2MoV
适用介质	水, 汽, 油品等	水, 汽, 油品等
工作温度	450/ 425	552/ 570