

H61Y高温高压升降式止回阀 [高温高压电站阀门现货供应]

产品名称	H61Y高温高压升降式止回阀 [高温高压电站阀门现货供应]
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	威尔顿:高温 H61Y:高压 上海:蒸汽, 水
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

主要用途

主要用途

上海高压阀门厂（集团）有限公司生产的H61Y高温高压升降式止回阀适用于中、小口径管路各种工况的汽水介质管道和石油、化工、冶金等介质管道。依靠阀瓣自重和流体压差实现自动阻止流体倒流。由于阀门是靠阀瓣自重关闭，一般应安装在水平管道上。

阀体借用高温高压截止阀阀体，阀体采用全锻造工艺，组织均匀，外形美观，无组织缺陷；

阀瓣是**的运动部件，结构紧凑，功能可靠；

密封面采用钴基硬质合金，确保高硬度及硬度差，耐磨耐蚀，有效延长使用寿命；

可增加弹簧加载设计，保证低压状态也能密封。

主要设计规范

设计与制造 压力与温度基准 检验与试验

NB/T 47044、JB/T7746 NB/T 47044 NB/T 47044

ASME B16.34 ASME B16.34 ASME B16.34

产品范围

公称压力 PN16 ~ PN760 (Class150—Class4500)

公称尺寸 DN10 ~ DN65 (NPS 3/8 ~ NPS 2 1/2)

阀体材料 20、25、A105、F36.CL2、F22.CL3、F91、F92、F304、F316、F347

试验压力(MPa) 强度试验(水压) $1.5 \times P$ (38 压力额定值)

密封试验(水压) $1.1 \times P$ (38 压力额定值)

适用温度 -29 ~ 650

适用介质 蒸汽、水