

四川高速公路防抛网菱形孔钢板网状公路桥梁防抛网

产品名称	四川高速公路防抛网菱形孔钢板网状公路桥梁防抛网
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	产品名称:公路桥梁防抛网 产品作用:防止杂物抛下 产地:四川
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川成都高速公路防抛网，防坠网，防眩网，菱形孔公路防护网，框架护栏网等。防抛网浸塑边框高速公路防护网 公路桥梁防抛网可定制用于桥梁两侧防止人意外坠桥，从桥上往公路下抛东西，影响道路，保护这公民财产安全。网片尺寸：标准规格1200×2000mm。非标准高度限于2000mm，长度限于3000mm
也可定做。网孔：5x5cm-5x10cm，不会再大，如果孔过于大就起不到防抛效果了。防抛网的材料及规格：材料：低碳钢丝，钢管。编织或焊接成型。

桥梁防抛网@桥梁防护网@桥梁防落物网

是由高质量的低碳钢丝经过拉拔，编织，焊接和浸塑等一系列过程制作而成。通常情况下用于高速公路立交桥、行人过街天桥、港口码头、畜牧业、种植基地等，需要防护装置的地方

桥梁防抛网是当今社会提倡使用的一种防护网，桥梁防抛网的安装和使用并不复杂。桥梁防抛网中间部分一般都是由较小的网孔组成的，因为如果太大的话会使一些小型垃圾和石子从孔中掉下去。从而影响桥梁下方车辆或行人安全。通常，我们有几种常见的桥梁防抛网：角铁桥防抛网，方管桥防抛网，扁铁桥防抛网等，这些桥梁防抛网经常会出现我们的视野中。桥梁防抛网的中间格栅通常包括链节围栏，金属网，卷曲格栅和焊接格栅等，桥梁防抛网的网眼尺寸不能大于1cm，一般越小越好。桥梁防抛网的安装过程也非常简单。桥梁防抛网的安装主要分为三个步骤。先是选择好需要安

装的地点，将立柱排列整齐，安置在合适的位置上；然后第二步是用螺丝固定网格；第三步是整齐地排列桥梁防抛网的网孔并拧紧螺丝完成安装。

公路防抛网A20*40mm孔库存销售A河北国勤桥梁防落物网主要应用于一般桥梁、城市立交桥、天桥、铁路隧道桥等桥梁地带。其目的是为了防止行人、车辆越出桥外，不能突破、下穿、翻越桥梁以及美化桥梁建筑的功能，保障行人车辆的正常行驶，对桥梁两侧起到安全防护的作用，防止杂物落入桥下造成交通故障。桥梁防落物网规格：(1). 浸塑丝 4.5mm--5.5mm(2). 网孔 50mm X 150mm(3). 尺寸：1200mm X 2000mm(4). 立柱：50X50mm方管浸塑(5). 边框：30mmx30mmx1.5mm矩形方管(6). 附件：防雨帽连接卡 防盗螺栓

人行天桥防抛网规格：

边框用料：20*30mm矩管、50*50mm用钢等。表面处理：整体热镀锌后再浸塑处理。颜色：草绿、墨绿、蓝色、白色、黑色、等。应用范围：公跨铁路桥、立交桥、人行天桥等，桥下有车辆通行道路的桥梁。我们将用高的服务和高的产品回报广大客户。采用低碳钢丝、铝镁合金丝编织焊接而成或钢板冲压拉伸而成。L50*50*5mm角钢边框、20*30*2.0mm方管边框。立柱常规规格：48*2.0镀锌圆管、60*2.0镀锌圆管。该产品坚固耐用、价格中等偏低，适合大面积采用，能有效防止火车经过飞起的道渣，保护桥下交通。人行天桥防抛网桥梁防抛网属于环保产品，终可回收利用。安装两种有法兰盘打螺栓或者立柱和预埋件焊接，连接板与螺栓均采用Q235钢，并镀锌处理，镀锌量270g/m²。涂层应均匀，颜色一致，表面光滑，无流柱，滴瘤、粉泡、漏铁等缺陷。立柱与网片螺栓连接。防抛网片与栏杆采用抱箍固定，网片边框与网片边框采用镀锌螺丝连接。防腐防锈能力达25年以上。受到广大铁路业主和施工方的认可和好评。一般铁路防抛网立柱为槽钢100*45*4.0、边框为角钢50*50*3.0、配钢板网、焊接网或编织网等规格。人行天桥防抛网费用，且安装便利，不易损坏，面少，网片用料：焊接网、编织网、钢板网。丝径一般在2.5mm-6.0mm之间。