

C5C9共聚石油树脂

产品名称	C5C9共聚石油树脂
公司名称	抚顺齐隆化工有限公司
价格	10000.00/吨
规格参数	
公司地址	抚顺市东洲区齐隆路1号
联系电话	86-02453781111 15841322550

产品详情

G-系改性石油树脂（碳五碳九共聚石油树脂）

产品简介：本产品以乙烯装置副产的碳九馏分、碳五馏分为原料，经催化聚合生产制得，产品为乳白色至浅黄色片状或粒状固体，具有良好的增粘性、相容性、耐水性、绝缘性、热稳定性、光稳定性，对酸碱有化学稳定性，还具有粘接性能好、导热性能低等特点。

产品用途：

本产品用于热熔胶、压敏胶、密封胶中用作增粘树脂，或用于各种橡胶、塑料改性作为增粘剂和加工助剂，也可用于油墨助剂和公路热熔路标漆等行业。

包装及贮藏：

本产品包装为免熏蒸木制托盘，每托盘净重750kg或1000 kg，每包采用三合一牛皮纸包装袋包装，每袋净重25kg。我公司可根据用户要求提供其它包装方式及规格。本产品可用汽车、火车、轮船等运输，在运输过程中要防晒、防雨、防潮、防钩。不得与碱类及氧化剂混装、混运。本产品为非危险化学品，产品应贮存在通风、阴凉、干燥处，贮存期为1年。

产品质量指标:Q/SQL018-2011

项目	G-系列质量指标
软化点范围（环球法）	PR—80——PR—120

色号 (试样: 甲苯=1:1)	#—11#
酸值(以氢氧化钾计)/ (mg/g)	.1-0.2
灰份/%	.03-0.05
正庚烷容纳度 (25) / (mL/2g)	5
溴值(以溴计)/ (g/100g)	0
黏度 (25) / (mPa. s)	50-600
外观:为乳白色,黄色至深褐色片状或粒状固体,透明而有光泽	
注:正庚烷容纳度指标仅在产品用于油墨时控制,其它用途不作为控制指标。	