

型号WATSGA-1004 价格WATSGA-1004

产品名称	型号WATSGA-1004 价格WATSGA-1004
公司名称	乐清市柳市电器科贸有限公司
价格	1.00/只
规格参数	
公司地址	温州柳市东风工业区
联系电话	0577-83283570

产品详情

标准:IEC60947-6-1:1998(1.2版)(低压开关设备和控制设备第六部分自动转换开关电器)GB14048.11-2002(低压开关设备和控制设备自动转换开关电器)WATSN自动转换开关特点 三种可选工作方式:自投自复工作方式互为备用工作方式自投不自复工作方式 三种稳定工作位置:常用电源合、备用电源分常用电源分、备用电源合常用电源分、备用电源分 使用类别:AC33B,电动机负载或包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载的混合负载。体积小、结构简单、外形美观、具备1A-630A规格,操作方便、使用寿命长、2极、3极、4极开关均可提供。 开关切换驱动采用单电机驱动,结构简单切换可靠平稳、无噪音、冲击力小。 开关带有机电联锁保护,确保自动转换开关可靠工作,互不干涉。 开关能带负载自动切换,紧急时可采手柄进行手动切换。 与其它公司同类产品相比的特色:1、控制器保护熔断器分断能力为50KA,提高了配电安全。2、在手动与自动运行方式间加有联锁,保护自动情况下不可手动操作。3、执行断路器手柄折断、触头粘接或负载故障(过载、短路)时自动转换开关不切换,真正实现机电联锁。4、MCB型自动转换开关驱动机构擒纵由叉型改凹型,解决了MCB加长手柄断裂、MCB闭合不同步等故障,恢复了MCB速合、速断的功能,有效提高了产品的机械寿命。5、提供进线侧接错线保护,当用户将电源零线与火线接反时,通过声光进行报警,提高了设备的可靠性。电源转换系统的功能与分布:注:1、对非标类产品客户需注明具体要求,如消防信号有形式(恒压DC24V/脉冲DC24V/恒压AC220V/脉冲AC220V,不加标注时默认值为恒压DC24V)、无源反馈信号的类型(位置/报警)、数量(默认值为1组位置反馈信号)。2、如客户对执行断路器、脱扣器有特殊要求,需另加注明)。WATSN自动转换开关快速选用表WATSN系列(施耐德断路器)外形尺寸及安装尺寸:。WATS-160(天津万高NS型)施耐德双电源转换开关 WATS-160,万高NS型。