

济南耐酸碱防渗膜宜昌污水池防渗膜中山鱼池池底保护膜

产品名称	济南耐酸碱防渗膜宜昌污水池防渗膜中山鱼池池底保护膜
公司名称	莱芜市盛源土工合成材料有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	
公司地址	山东省泰安市
联系电话	0538-6055607 13853842254

产品详情

济南耐酸碱防渗膜=宜昌污水池防渗膜中山鱼池池底保护膜

复合土工膜防水专线：138*5384*2254由长丝土工布或短纤土工布与土工膜、HDPE土工膜复合而成，复合土工膜具有平面排水、有优良的防渗特性。复合土工膜分为一布一膜和两布一膜，宽幅4-6m，重量为200—1500g/平方米;复合土工膜抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，复合土工膜具有强度高，延伸性能较好，变形模量大，耐酸碱、抗腐蚀，耐老化，防渗性能好等特点。复合土工膜能满足水利、市政、建筑、交通，地铁、隧道、工程建设中的防渗，隔离，补强，防裂加固等土木工程需要。复合土工膜由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用。常用于堤坝、排水沟渠的防渗处理，以及废料场的防污处理。

复合土工膜用土工织物代替颗粒材料作为土工膜、HDPE土工膜保护层，以保护土工膜防渗层不受损坏，降低垫层粒径的级配要求，并能起排水等作用。复合土工膜磨擦系数大，能防止覆盖层的滑移，比单纯HDPE土工膜多了保护层，复合土工膜中的无纺布有较大的摩擦系数，复合土工膜可使坡比增大减少占地面积。复合土工膜的抗拉、撕裂、顶破、穿刺等力学强度较高。复合土工膜有一定的变形量，对底垫层的凹凸缺陷产生的应力传递分散较快，应变能力较强。复合土工膜与土体接触面上的孔隙压力及浮托力易于消散。复合土工膜有一定的保温作用，减少了土体冻胀对土工膜，HDPE土工膜的破坏，从而减少土体变形。复合土工膜采用埋入式铺设，有优异的抗老化性能，减少了工程的维护，保养。

复合土工膜铺设施工简便，减少运输量，降低工程造价，缩短了工期。