

湖州西门子模块代理商电源供应商

产品名称	湖州西门子模块代理商电源供应商
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:电源电缆 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

湖州西门子模块代理商电源供应商

西门子CPU模块6ES72883AT040AA0

西门子CPU模块6ES72883AT040AA0

接口模块概述

IM 155-6 PN HA

IM 1556 PN HA 接口模块

带 IM 载体模块和总线适配器的 IM 1556 PN HA 构成 ET 200SP HA 的接口。该接口用于 CPU 与通过 PROFINET 连接的 ET 200SP HA I/O 模块之间的通信。

功能ET 200SP HA 接口的特性

ET 200SP HA 接口具有以下技术特性：

1L+ 24 V DC 电源电压 (SELV/PELV)。通过 IM 载体模块送入电源电压。连接器（包含在接口模块的交付清单内）

通过总线适配器进行 PROFINET 连接

该界面支持以下功能：

固件新

I&M 标识数据

在运行中添加/移除模块

值状态 (QI)

I/O 冗余

时间戳

多重热插拔（在操作过程中插入/拔出多个 I/O 模块）

保存服务数据

记录 I/O 模块的值状态

参考温度分布

可以使用 HW Config 来组态接口。

PROFINET 功能

ET 200SP HA 接口支持以下 PROFINET 功能：

集成 BusAdapter 与 2 个端口

支持的以太网服务：ping、arp、网络诊断 (SNMP)/MIB-2、LLDP-MIB 和 MRP-MIB

端口诊断

禁用端口

小新时间 250 μ s

*编程器即可换设备

通过 PROFINET IO 复位为出厂设置

系统冗余 S2

系统冗余 R1

介质冗余 (MRP)

支持适当 I/O 模块上的子模块

技术规范

商品编号

6DL1155-6AU00-0PM0

ET 200SP HA, IM155-6 PN

一般信息

产品类型标志

IM 155-6 PN

硬件功能状态

FS03

固件版本

V1.1

制造商标记 (VendorID)

02AH

设备标记 (DeviceID)

030FH

产品功能

I&M 数据

是的; I&M0 至 I&M3

附带程序包的

STEP 7 TIA 端口, 可组态 / 已集成, 自版本

V16

STEP 7 可组态/ 已集成, 自版本

V5.6

PCS 7 可组态/集成式, 自版本

V9.0

PCS neo 可组态/集成式, 自版本

V3.0

配置控制

通过数据组

不

电源电压

额定值 (DC)

24 V

允许范围, 下限 (DC)

19.2 V

允许范围, 上限 (DC)

28.8 V

反极性保护

是的

短路保护

是的

电源和电压断路器跨接

停电/断电跨接时间

10 ms

输入电流

耗用电流，大值

700 mA; DC +19.2 V 至 +28.8 V

接通电流，大值

5 A

I_t

0.36 A · s; 由于电源缓冲提升为 10 ms

功率

背板总线上的馈电功率

7.5 W; 冗余运行模式中不加倍，因为馈电功率同样冗余

功率损失

功率损失，典型值

2.4 W

地址范围

每个模块的地址空间

每个模块的地址空间，大值

256 byte

每个站点的地址空间

每个站点的地址空间，大值

1 440 byte; 针对无 CiR 的 R1 和 S1 为 1440 字节，其余为 1000 字节

硬件扩展

集成电源

是的; 24 V DC

组件载体

每个组件载体的组件，大值

56; 用于外围设备模块 + 服务器模块的 56 个插槽（不带 IM，结构宽度 1.3m）

时间戳

精度

1 ms; 在确保遵守设备手册中描述的补偿条件的情况下

接口

PROFINET 接口数量

1; 2 个端口（交换机）

1. 接口

物理接口

端口数量

2; 通过 BusAdapter

集成开关

是的

BusAdapter (PROFINET)

是的; 可使用的 BusAdapter : BA 2x RJ45、BA 2x FC、BA 2x LC、BA LC/RJ45、BA LC/FC、BA VD

协议

PROFINET IO 设备

是的

开放式 IE 通讯

是的

气液冗余

是的; 作为 MRP 客户端

物理接口

RJ 45 (以太网)

传输模式

PROFINET , 100 Mbit/s , 全双工(100BASE-TX)

100 Mbit/s

是的; PROFINET , 100 Mbit/s , 全双工(100BASE-TX)

自动协商

是的

自动交叉

是的

协议

冗余模式

PROFINET 系统冗余 (S2)

是的; S2, R1

气液冗余

— MRP

是的

开放式 IE 通讯

TCP/IP

是的

SNMP

是的

LLDP

是的

报警/诊断/状态信息

状态显示

是的

报警

是的

诊断功能

是的

诊断显示 LED

RUN LED

是的; 绿色 LED

ERROR LED

是的; 红色 LED

MAINT LED

是的; 黄色 LED

ACT-LED

是的; 绿色 LED

电源电压监控 (PWR-LED)

是的; 绿色 PWR-LED

LINK TX/RX 连接显示

是的; BusAdapter 上 2 个绿色的 Link LED

电位隔离

在 PROFINET 和所有其他电路之间

是的; AC 1500 V

在电源和所有其他电路之间

是的; 已测试 1500V DC 型号

允许的电位差

在不同电路之间

安全特低电压 SELV

绝缘

绝缘测试, 使用

1500 V DC/1 min , 测试类型

环境要求

运行中的环境温度

水平安装, 小值

-40 ° C

水平安装, 大值

70 ° C

垂直安装, 小值

-40 ° C

垂直安装, 大值

60 ° C

尺寸

宽度

50 mm

高度

138 mm

深度

89 mm

重量

重量, 约

192 g; 无BusAdapter

西门子代理商-DP电缆代理商-原装**西门子代理商-以太网代理商-原装**

浔之漫智控技术(上海)有限公司是西门子中国合作伙伴我公司经营西门子全新原装现货PLC; S7-200S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏, 变频器, 6FC, 6SNS120 V10 V60 V80伺服数控备件: 原装进口电机(1LA7、1LG4、1LA9、1LE1), 大量现货库存, 欢迎咨询。

网络部件OSM/ESM6GK1 105-2AA10工业以太网OSM ITP62 (六个ITP口) 6GK1 105-2AB10工业以太网OSM TP62 (六个RJ45口)6GK1 105-2AE00工业以太网OSM TP22 (二个RJ45口)6GK1 105-4AA00工业以太网OSM BC08 (八个BFOC口)6GK1 105-3AA10工业以太网ESM (八个ITP口)6GK1 105-3AB10工业以太网ESM (八个RJ45口)6GK1 105-3AC00工业以太网ESM (四个RJ45口)SCALANCE X005入门级交换机6GK5 005-0BA00-1AA3X005(五个RJ45口)6GK5 005-0BA00-1CA3X005(五个RJ45口),工作温度-40至70摄氏度SCALANCE X100非网管型交换机6GK5 104-2BB00-2AA3X104-2(四个RJ45口, 两个BFOC)6GK5 106-1BB00-2AA3X106-1(六个RJ45口, 一个BFOC)6GK5 108-0BA00-2AA3X108(八个RJ45口)(星型连接) 6GK5 112-2BB00-2AA3X112-2(12个RJ45口, 2个BFOC)6GK5 116-0BA00-2AA3X116(16个RJ45口)(星型连接) 6GK5 124-0BA00-2AA3X124(24个RJ45口)(星型连接) SCALANCE X200网管型交换机6GK5 204-2BB10-2AA3X204-2(四个RJ45口, 两个BFOC, PROFINET)6GK5 206-1BB10-2AA3X206-1(六个RJ45口, 一个BFOC, PROFINET)6GK5 208-0BA10-2AA3X208(八个RJ45口,PROFINET) 6GK5 208-0HA00-2AA6X208PRO (八个RJ45口, 防护等级: IP65) 6GK5 216-0BA00-2AA3X216(16个RJ45口,PROFINET) 6GK5 224-0BA00-2AA3X224(24个RJ45口,PROFINET) 6GK5 204-0BA00-2BA3X204IRT (四个RJ45口) 6GK5 202-2BB00-2BA3X202-2IRT (二个RJ45口, 两个BFOC) SCALANCE X300增强型可网管交换机6GK5 308-2FL00-2AA3X308-2 (1个10/100/1000M RJ45口, 7个10/100M RJ45口,两个1000M SC接口) 6GK5 310-0FA00-2AA3X308-2 (3个10/100/1000M RJ45口, 7个10/100M RJ45口) SCALANCE X400千兆模块化交换机6GK5 414-3FC00-2AA2X414-3E 交换机底板,2个1000M RJ45口,12个100M RJ45口,可搭配介质模块和扩展模块6GK5 408-2FD00-2AA2X408-2 交换机底板,4个1000M RJ45口,4个100M RJ45口,可搭配介质模块6GK5 491-2AB00-8AA2介质模块,两个千兆多模光纤端口-BFOC接口6GK5 491-2AC00-8AA2介质模块,两个千兆单模光纤端口-BFOC接口6GK5 492-2AL00-8AA2介质模块,两个千兆多模光纤端口-SC接口6GK5 492-2AM00-8AA2介质模块,两个千兆单模光纤端口-SC接口6GK5 495-8BA00-8AA2扩展模块,八个千兆RJ45接口6GK5 496-4MA00-8AA2带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块软件6GK1 716-1CB64-3AA0S7-CP1613/Window NT 4.0, 2000网卡驱动程序6GK1 716-1TB64-3AA0TF-CP1613/Windows NT 4.0, 2000网卡驱动程序6GK1 716-0HB64-3AA0S7-REDCONNECT/Windows NT 4.0, 2000网卡冗余软件6GK1 704-1CW64-3AA0S7-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序6GK1 704-1PW64-3AA0PG-SOFTNET/Windows 2006 网卡驱动程序6GK1 970-1BA10-0AA1西门子工业以太网手册6GK1 970-5CA20-0AA1西门子PROFIBUS网络手册6GK1 500-0AA10PROFIBUS总线端子 9.6-12000 K BIT/S, 带1.5M连接电缆6GK1 500-0AB00PROFIBUS总线端子 9.6-1500 K BIT/S, 带3.0M连接电缆6GK1

500-0DA00PROFIBUS总线端子 有PG接口，带1.5M连接电缆

西门子公司向中国推出了**在中国本土生产的西门子手机S4，

DP电缆代理商-西门子代理商-**保内

SIEMENS可编程控制器

2、逻辑控制模块LOGO！230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,

1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120

DP电缆代理商-西门子代理商-**保内

湖州西门子模块代理商电源供应商