

景德镇高效送风口,高效送风口厂家 , 高效过滤送风口

产品名称	景德镇高效送风口,高效送风口厂家 , 高效过滤送风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效送风口的尺寸及效率请求

任何机械在安置前开始应当打听它的留意事变，这样才气幸免良多无谓要的繁难。底下高效送风口厂家小编为您介绍安置高效送风口的留意事变。

- 1.安置前开始注重的一点，高效送风口的尺寸服从要求，必需合乎清洁室现场计划要求和客户运用尺度。
- 2.高效送风口安置前必要清算冲洗好产品和对清洁室全方位的排除清洁，如净化空调体系中的尘埃，应举行排除清除，需到达清洁要求尺度准才行另有夹层或吊顶内也必要清洁，再次净化空调体系必需试运行陆续运行12h以上，再一次清洁处分。
3. 高效送风口的安全运输需严酷按照生厂家的标记申明方向等放，在运输过种程需轻拿轻放切忌猛烈振动和碰撞。
- 4.高效送风口安置前，需现场对送风口包装举行外观搜检，内容包含滤纸、密封胶和框架有无毁坏；边长、对角线和厚度尺寸是否合乎要求；框架有无毛刺和锈斑（金属框）；有无产品及合格证，手艺机能是

否合乎计划要求。

5.举行高效送风口检漏，搜检和检漏是否及格，安置时应凭据各台送风口的阻力大小举行合理调配，对付单向流，同一风口或送风面上的各过滤器之间，每台额定阻力和各台平衡阻力相差应小于5%。清洁度级别等于和高于100级清洁室的高效送风口。

6.清洁室内必要安置高效送风口的风口翻边和吊顶板之间的接缝实施密封垫处分，记着有裂痕场所必需严酷处分好。忌高效送风口毁坏或涂层破坏不得举行安置，送风口安置微风管必需严酷持续好，开口端用塑料薄膜和胶带加固密风处分。

以上的7个留意事变我们必需仔细服从稍有过失，会干脆影响全部清洁室清洁尺度。