

抚州高效送风口,高效送风口厂家 , 高效过滤送风口

产品名称	抚州高效送风口,高效送风口厂家 , 高效过滤送风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

高效过滤器送风口该怎样去维护以及管理呢?

- 1、高效空气过滤器在装置前，不允许翻开包装袋或包装膜;并按包装箱上标注的方向寄存过滤器;在搬运过程中，应轻拿、轻放，防止猛烈的振动和碰撞。
- 2、关于高效过滤器，装置方向必需正确：用波纹板组合过滤器在竖向装置时，波纹板必需垂直于空中;过滤器在竖向与框架之间的衔接，严禁渗漏、变形、破损和漏胶等，装置后必需保证内壁清洁，无浮尘、油污、锈蚀及杂物等。
- 3、检验办法：察看或白绸布擦拭检查。
- 4、高效过滤器装置前，必需对干净室停止全面打扫、擦净，净化空调系统内部如有积尘，应再次打扫、擦净，到达清洁请求。如在技术夹层或吊顶内装置高效过滤器，则技术层或吊顶内也应停止全面打扫、擦净。
- 5、高效过滤器的运输和寄存应依照消费厂标志的方向放置。在运输过程中，应轻拿轻放，避免猛烈振动和碰撞，不允许野蛮装卸。
- 6、高效过滤器装置前，必需在装置现场拆开包装停止外观检查，内容包括：滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸能否契合请求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证，技术性能能否契合设计请求。然后依照国度规范《洁净室施工及验收标准》〔JGJ71-90〕的规则的办法停止检查，合格的应立刻装置。

7、干净度级别等于和高于100级干净室用的高效过滤器，装置前应按《洁净室施工及验收标准》〔JGJ71-90〕的规则的办法检漏，并契合规则的请求。

8、装置高效过滤器时，外框上箭头应和气流方向分歧;当其垂直装置时，滤纸折痕方向应垂直于空中。