

# ZSJ高纯石英制砂机 信诺粉体

产品名称	ZSJ高纯石英制砂机 信诺粉体
公司名称	潍坊德尔粉体设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信诺粉体 型号:ZSJ-A, ZSJ-B 适用物料:石英, 大理石
公司地址	潍坊市潍城区腾飞路与卧龙西街西北角
联系电话	0536-8870215 18663666521

## 产品详情

品牌：信诺粉体	型号：ZSJ-A, ZSJ-B	适用物料：石英, 大理石
应用领域：非金属矿	粉碎能力：粗碎	出料粒度：4mm
处理方式：球磨	给料粒度：300mm	结构形式：卧式
重量：3吨	是否提供加工定制：是	

### 适用特点

- 1.适用物料：石英、金属硅等，原料 300mm，硬度7，密度2.7g/cm<sup>3</sup>,含水量 2%。
- 2.产品粒度：20目、40目、60目、80目、100目、120目、140目、160目、180目、200目；当产品粒度要求小于120目时，可通过后接三次元振动筛或者分级机进行粒度段的筛分。

### 工艺流程

#### 结构特点

- 主机筒体有合理的长径比，内壁粘固原矿石衬板，生产过程无二次铁污染。衬板直接消耗在产品中。
- 设备主筒体耐磨且变形小，运行平稳，经久耐用。
- 锰钢材质出料蓖板，坚固耐用。
- 筒体旋转速度根据产品的要求不同准确计算，保证矿石在筒体旋转过程中抛物下落，并自砸自磨，实现高效高纯的生产。
- 根据用户要求，可配做多组不同粒度筛网，实现一次入料，生产多种产品的要求。

I生产线配置脉冲袋式除尘器，保证生产过程无粉尘外溢，满足国家环保要求。

I整套设备结构简单，安装方便，维修方便，使用方便。

### 技术参数

规格型号	设备功率(kw)	生产能力(t/h)	入料粒度(mm)	产品细度(目)	操作人员(人)	长×宽×高(m)
zsj-a	32	2.5-6	200	2-320	5	12×5.2×4
zsj-b	28	2.5-5	200	2-320	5	12×5.2×4
zsj-c	30	2.5-5	250	2-320	5	12×5.2×4
zsj-d	57	5-12	250	2-320	5	12×8.5×4