

JXS机械粉碎机 信诺粉体

产品名称	JXS机械粉碎机 信诺粉体
公司名称	潍坊德尔粉体设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:信诺粉体 型号:JXS 适用物料:各种硬度不大的物料
公司地址	潍坊市潍城区腾飞路与卧龙西街西北角
联系电话	0536-8870215 18663666521

产品详情

品牌：信诺粉体	型号：JXS	适用物料：各种硬度不大的物料
应用领域：化工，中西农药，非金属矿	生产能力：多种（kg/h）	主轴转速：多种（r/min）
进料粒度：10（mm）	电机功率：多种（KW）	出料粒度：0.18～0.023（mm）
外形尺寸：多种（m）	重量：多种（kg）	粉碎程度：超细磨机
物料含水量：5%	原理：冲击粉碎	最大物料硬度：莫氏硬度4

jxs型冲击式机械粉碎机/机械磨

工作原理

本机是针对易过粉碎的物料而研发的一种新型冲击式粉碎机。该机内部由粉碎盘和齿圈构成，粉碎盘上有锤头、刀片、齿棒等。物料在高速运转的粉碎盘和固定的齿圈之间受到反复的冲击、摩擦、剪切等多种力的作用而粉碎。在风机负压的作用下，被粉碎后粗细混合的物料进入分级区，符合粒径要求的产品穿过分级轮然后进入收集器被收集，粗料则返回粉碎区继续粉碎。

产品应用举例：

医药/食品：山梨醇、明胶、果胶、黄原胶、海藻、白砂糖、硝苯地平、阿莫西林等。

化工：白炭黑、炭黑、酚醛树脂、磷酸氢钙、氢氧化铝、氢氧化镁、颜料、涂料、石油焦等。

矿物：石墨、膨润土、硅灰石、滑石、氧化镁、重晶石、高岭土等。

新材料：钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料、荧光粉、氧化铈、pe蜡等。技术参数

jxs-v型技术参数

型号		jxs-280v	jxs-350v	jxs-510v	jxs-760v	jxs-1000v	jxs-1250v
参数							
配套动力(kw)	粉碎盘	7.5	11 ~ 15	22 ~ 30	45 ~ 55	90 ~ 110	132 ~ 160
	分级叶轮	1.5	2.2	4 ~ 5.5	7.5 ~ 11	15	18.5 ~ 22
	喂料器	0.55 ~ 1.1					
转速(r/min)	粉碎盘	7500	6200	4200	2800	2100	1700
	分级叶轮	500 ~ 4500	500 ~ 4000	400 ~ 3000	300 ~ 2500	250 ~ 2000	200 ~ 1600
	喂料器	20 ~ 100					
最大处理风量(m ³ /h)		700	900	3000	5400	10000	15000
粉碎粒度(mm)		5 ~ 300			10 ~ 300		
产量(kg/h)		2 ~ 100	10 ~ 400	15 ~ 600	30 ~ 1200	60 ~ 1500	300 ~ 3000

jxs-h型技术参数

型号规格		jxs-280h	jxs-400h	jxs-630h	jxs-800h	jxs-1000h	jxs-1250h
项目							
配套动力(kw)	粉碎盘	7.5	18.5	30	45 ~ 55	75 ~ 90	132
	分级叶轮	4	4	11 ~ 15	15	22	30
	喂料器	0.55 ~ 1.1					
转速(r/min)	粉碎盘	7500	5250	3350	2625	2100	1700
	分级叶轮	1000 ~ 8500	800 ~ 6000	600 ~ 4000	500 ~ 3000	400 ~ 2250	300 ~ 2000
	喂料器	20 ~ 100					
最大处理风量(m ³ /h)		500	1200	3000	4800	9000	12000
粉碎粒度(mm)		5 ~ 300			10 ~ 300		
产量(kg/h)		2 ~ 120	15 ~ 600	25 ~ 1000	30 ~ 1500	60 ~ 2000	100 ~ 3000

产品特点

1内装分级机构，不会产生过粉碎。

2通过调节分级叶轮转速或引风机的风量大小，可得到不同粒度的产品。

3进风量大，产量大，具有自冷功能，特别适合于热敏性物料的粉碎。

4本机控制简单可靠，整个系统负压运行，无粉尘外溢，操作环境优良。

串接分级机流程图