

福赛尔V6735火灾声光报警器 编码型 含底座 光伏电站火灾自动控制系统

产品名称	福赛尔V6735火灾声光报警器 编码型 含底座 光伏电站火灾自动控制系统
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	39.00/件
规格参数	品牌:福赛尔 型号:V6735 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、V6735火灾声光报警器概述

V6735火灾声光报警器（编码型）安装于工程现场，当确认火灾发生时，由火灾报警控制器启动，发出强烈的声和光报警信号，提醒现场人员有火情或紧急撤离疏散。本品采用专用嵌入式单片机（MCU）技术，固化智能控制程序。工作稳定，具有较强的抗干扰能力。

V6735火灾声光报警器满足国家标准GB26851-2011《火灾声和/或光报警器》，适用于本公司生产的V6800系列火灾报警控制器（联动型）所组成的火灾报警控制系统。

二、V6735火灾声光报警器性能特点

采用超高亮白光LED作为警报光源，显示醒目、声音响亮、寿命长、功耗低

对于声光报警器所连接的24V工作电源具有断电监测功能

插拔式结构设计，外形美观、结构简单、安装方便、牢固可靠

三、V6735火灾声光报警器技术参数

型号	V6735
名称	火灾声光报警器
品牌	福赛尔
总线电压	DC15V-28V调制脉冲
电源电压	DC24V ± 4V
总线监视电流	0.5mA
总线启动电流	1.0mA
警报工作电流	25mA
连接方式	回路总线及24V工作电源均无极性连接
编址范围	0# ~ 255#
编码方式	电子编码
变调周期	2 ± 0.4秒
闪光频率	1Hz ~ 1.5Hz
声压级	80 ~ 95dB
传输距离	2000m
安装方式	明装，插拔式结构
环境湿度	95%RH 无凝露
工作温度	-10 ~ +55
外形尺寸	120mm*88mm*38mm (含底座)