

Zytel PA66 80G33HS1L NC010 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Zytel PA66 80G33HS1L NC010 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：33%玻纤,增韧,热稳定,尼龙66

添加剂：冲击改性剂 脱模剂

产品外观：本色

树脂鉴别 PA66-IGF33 ISO 1043

制品标识码 >PA66-IGF33< ISO 11469

ISO名称 ISO 16396-PA66-I,GF33,M1GHNR,S14-090

VDA性能

有机化合物的排放 25 gC/g VDA 277

气味测试 3 class VDA 270

雾化 0.8/* mg ISO 6452

注塑

建议干燥：是

干燥温度80 ° C

干燥时间：除湿干燥机2-4h

加工前水分含量 0.2%

熔体温度295 ° C

注塑熔体温度285 ° C

注塑熔体温度305 ° C

螺杆切线速度0.2m/s

模具温度100 ° C

模具温度70 ° C

模具温度120 ° C

保压范围50-100MPa

保压时间3s/mm

喷射温度210 ° C

典型数据

添加剂：脱模助剂

PA66生产规模很大的英威达杜邦公司约占全球PA66聚合物产能的40%，而产能前5位的公司占据全球80%以上的市场份额，

行业前三强——英威达、罗地亚、首诺公司占据着全球垄断地位。主要原料之一己二腈的好的生产技术目前被英威达、罗地亚等公司所控制，尤其是英威达几乎是全球己二腈的贸易。

19年至今我国每月PA66的进口量约为2万多吨，而每月出口PA66的量则远不到1万吨。