

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆-屏蔽双绞线

产品名称	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆-屏蔽双绞线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:KVVP KVV 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KFF聚四氟乙烯变频电缆

KFFR电缆线，KFFR耐高温控制电缆

KFFR电缆线，KFFR聚苯硫醚变频电缆

KFFR电缆线，KFFR耐热操纵橡套软电缆

KFF22电缆线，

KFF32电缆线，KFF32耐高温控制电缆

KFF22电缆线,钢带铠装变频电缆

KFFP电缆线，KFFP聚苯硫醚变频电缆

KFFP持续高温屏蔽控制电缆

铠装电缆变频电缆

KVVP2-22 (2芯-37芯0.5 0.75 1.0 1.5 2.5mm²)低烟无卤电线聚乙烯护线套铜箔屏蔽掉钢带铠装变频电缆

KYJV (2芯-37芯0.5 0.75 1.0 1.5 2.5mm²)高密度聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套变频电缆

KYJVP (2芯-37芯0.5 0.75 1.0 1.5 2.5mm²)高密度聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铜丝编织屏蔽控制电缆

KYJVP2 (2芯-37芯0.5 0.75 1.0 1.5 2.5mm²)高密度聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套铜箔屏蔽控制电缆

KYJV22 (2芯-37芯0.5 0.75 1.0 1.5 2.5mm²) 高密度聚乙烯绝缘层聚乙烯护线套钢带铠装变频电缆

GS-HRPVSP屏蔽双绞线用以：MODBUS通信、MODBUS系统总线、MODBUS-RS485通信、RS485通信、RS232通信、RS422通信、电器仪表、通讯器材广播节目、防盗报警系统、可视楼宇对讲、安防监控系统、传动链条随身通信、电子产品及自动化装置等屏蔽掉配线路中。

适用范围：1：应用环境温度（ ）：-40～60；2：铺设标准：户外/房间内；3：组装环境温度不少于：-15；4：容许最小弯曲半径：10倍。

产品构造：1:进口的环境保护防火材料绝缘层/二芯对绞电缆线 2:进口的电镀锡银铜丝线芯3:进口的铝铂屏蔽掉 进口的电镀锡银铜丝编织网90%屏蔽掉 4: 进口的环境保护防火材料护线套。

额定电流: 300V/300V

GS-HRPVSP屏蔽双绞线：电缆线径0.2mm²—4mm² 电缆型号：2芯—64芯

HYE26 100*2*0.6通信光缆

ZRC-HYA通信光缆，ZRC-HYA阻燃通信电缆

ZRC-HYA市话电缆，ZRC-HYA电话电缆

ZRC-HYA53市话电缆

ZRC-HYA53发电厂专用型通信光缆

ZRC-HYA22电缆线，ZRC-HYA22阻燃通信电缆

ZRC-HYA23电话电缆，ZRC-HYA23铠装电缆电话电缆

ZRC-HYA23阻燃通信电缆

HYAP电缆线，HYAP屏蔽掉通信光缆

ZR-HYAP电缆线，电话电缆