

# BPYJVRP电缆，BPYJVRP屏蔽变频器电缆

产品名称	BPYJVRP电缆，BPYJVRP屏蔽变频器电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌电线电缆 型号:KVVP KVV 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

BPYJVP 0.6/1KV变频调速器专用电缆

BPYJVP变频电缆，BPYJVP屏蔽双绞线

BPYJVP2变频电缆，铜箔变频电缆

BPYJVRP电缆线，BPYJVRP屏蔽掉变频调速器电缆线

BPYJVP22电缆线，铠装电缆变频调速器电缆线

BPYJVPP2电缆线，双屏蔽变频调速器电缆线

BPYJVPP2-22电缆线，变频电缆

BPYJVP32变频电缆

BNG-20x700防爆型电缆穿线橡胶管产品优势：

- 1、具备阻燃性、抗腐蚀、耐潮、抗老化、柔性优良、构造坚固、工作中靠谱等特点。
- 2、挠性管长短,螺纹尺寸可根据客户必须独特生产加工。如NPT螺牙,公制螺纹等。注:标明螺纹标准时要标明内外螺纹。

如：BNG-700 × G3/4(内)/G1(外)实际意义为长度700,一端为螺纹G3/4,一端为管螺纹G1的橡胶护套挠性连接管。

- 3、合乎GB3836-2000，IEC60079规范标准

## ZRVVR RVVZ ZR-RVV通信用阻燃性橡套软电缆

该产品是适用通信管理局(站)及多层建筑等电源输、供配电系统中使用的阻燃性橡套软电缆。产品执行标准：YD/T1173-2001产品规格：ZA-RVV ( ZRRVV ZRVVR RVVZ ) 电源系统用阻燃性橡套软电缆

ZA-RVV22 ( ZRRVV22 ZRVVR22 RVVZ22 ) 电源系统用阻燃性钢带铠装橡套软电

缆本产品应用于铺设、管路、房间内缆沟、地底地埋。阻燃性在指定测试条件下，试件被点燃，在撤掉实验明火后，火苗扩散仅仅在限制范围之内，残焰或残灼在规定时间内可以自动灭掉的特点。额定电流  
额定电流是电缆设计和电气性能实验使用的基准电压。额定电流用 $U_0$ 、 $U$ 表明，单位是V。 $U_0$ --任一绝缘导体和"地"(电缆合金外护层或四周物质)间的电压有效值。 $U$ --多芯电缆或单芯电缆系统软件一切二相导体间的电压有效值，当用以交流系统时，电缆额定电流不少于相当于所用电缆系统的标称电压。该标准均适用 $U_0$ 和 $U$ 值。当用以直流电源系统时，此系统的标称电压应不得超过电缆线额定电流的1.5倍。注：全面的工作标准电压容许长时间的超出此系统标称电压的10%。假如电缆额定电流\*少相当于此系统的标称电压，则电缆线可以从高过额定值 工作电压10%的电压下应用。应用特点1、电缆线额定工作电压：450F / 50V、600 / 1000V。2、电缆线导线的长期性操作温度：70 。3、电缆敷设时温度应不小于0 。4、小\*小弯曲半径：非电缆：阻燃性型为电缆外径的6倍，铠装电缆型电缆线：为电缆外径的20倍。

企业主打产品：电线电缆 变频电缆 屏蔽控制电缆 电缆线 电缆线 电力电缆 大家从业电缆线电

BNG-20x700防爆型电缆穿线橡胶管性能参数：

型号规格管管径接头管螺牙(G )长短小\*小弯曲半径(mm)

BNG(NGD)-700 × G1/2 15 1/2 700 80

BNG(NGD)-1000 × G1/2 15 1/2 1000 80

BNG(NGD)-700 × G3/4 20 3/4 700 110

ZR-BPYJVP2

变频电缆-BPYJVRP2P

变频电缆(BPYJVTP2-TK,ZRBPYJVTP2-TK)

变频电缆BPYJVTP2-TK